

小区阳台壁挂太阳能 太谷阳台壁挂太阳能 山西乐峰科技

产品名称	小区阳台壁挂太阳能 太谷阳台壁挂太阳能 山西乐峰科技
公司名称	山西乐峰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠路兰亭御湖城财富广场 B座1901
联系电话	13327468181

产品详情

山西乐峰科技有限公司，专业从事太阳能、空气能热水工程、采暖工程以及光伏工程的设计施工，太谷阳台壁挂太阳能，专业的员工队伍，高精尖的技术服务，完善的售后维保，解决您的工程需求，小区阳台壁挂太阳能，我们保证为您提供优质的工程方案。阳台壁挂太阳能}

太阳能小知识—山西乐峰科技有限公司

人类直接利用太阳能有三大技术领域，即光热转换、光电转换和光化学转换，此外，还有储能技术。太阳光热转换技术的产品很多，如热水器、开水器、干燥器，采暖和制冷，温室与太阳房，太阳灶和高温炉，海水淡化装置、水泵、热力发电装置及太阳能器具。

太阳能热水器与其它各类热水器优缺点分析——山西乐峰科技有限公司

电热水器

电热水器按储水方式可分为即热式和容积式(又称储水式或储热式)、速热式(又称半储水式)三种；容积式是电热水器的主要形式，按安装方式的不同，可进一步区分为立式、横式及落地式，按承压与否，又可区分为简易式(敞开式)和承压式(封闭式)，按容积大小又可区分为大容积与小容积式。

自然循环系统是最原始的太阳能热水工程系统运行方式，在太阳能技术开发初期应用极为广泛，目前在大型热水工程中已经摒弃。

运行原理：在太阳光照条件下，真空管吸热加热管内的热水，集热器内的水温被提高，与储热水箱内的水温相比，水温差距较大。因此集热器内的水的比重减小变轻，开始慢慢上升到高位的储热水箱中，四季沐歌阳台壁挂太阳能，而储热水箱内的水由于温度低，因此比重增大变重，水自然流回处于较低位的集热器内。如此不断的循环，使储热水箱内的水温逐渐提高，但这是一个缓慢的过程。水箱内的水位通常采用机械浮球控制。

系统优点：运行方式简单，投资小，设备可维护费用少，适合普通单机太阳能热水器。

系统缺点：储热水箱必须要高于集热器，而且高度差要大，通常1--2m。储热水箱内的水升温比较缓慢，而且对管道和坡度都有严格的要求，不宜做成较大（30m²以内）的热水工程系统。

小区阳台壁挂太阳能-太谷阳台壁挂太阳能-山西乐峰科技由山西乐峰科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西乐峰科技有限公司（www.sxleifeng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为太阳能及再生能源较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!