

驱动液压扳手-江苏威特尔机械专业生产

产品名称	驱动液压扳手-江苏威特尔机械专业生产
公司名称	泰州威特尔机械制造有限公司
价格	6280.00/套
规格参数	型号:WTR/YD,YD 规格:S20-S900 品牌:威特尔
公司地址	中国 江苏 泰州市 泰州凤凰工业园8号
联系电话	86 0523 86338199 18936794988

产品详情

型号	WTR/YD ,YD	规格	S20-S900
品牌	威特尔	名称	驱动液压扳手,电动液压扳手
适用范围	螺栓拆卸		

首页>企业产品>液压扳手>驱动液压扳手

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.wtrjx.com/yybs4.htm>

请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

yd系列驱动扳手系列驱动式扳手采用标准四方形驱动轴,配合不同规格套筒,适合多种场合应用,最大限度的采用高强度轻金属,一体成型动力头,全面提高强度及寿命;较大的扭矩/重量比,双作用,高速,转角大,效率高,360°×360°旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死,扭矩重复精度高达±3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏,浸水和污浊,运动部件少,经久耐用,维护方便。

随着8.8级以上高强度螺栓的普遍使用,为使用联接和预紧达到设计要求,使得液压扳手成为必需。yd型液压扳手结构紧凑,体积小,重量轻,输出扭力大,是螺帽拆卸和螺栓预紧的得力工具。扭力控制在此3%范围内,能满足联接预紧高精度扭力值的要求。单向棘轮棘爪机械防止驱动轴逆转,确保操作可靠,可调整支承力臂,充分适应不同作业环境,不受空间限制,操作得心应手。标准四方形驱动轴,配合不同规格套筒,适合多种场合应用。

型号	最大扭矩 (nm)	可拆装螺母范围 (mm)	重量 (kg)	质保期
yd-25	2350	15-50	2.0	3年

yd-50	4800	20-100	4.0	3年
yd-100	10,000	40-120	7.8	3年
yd-160	16,000	60-155	11.8	3年
yd-270	27,000	80-255	24.0	3年

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.wtrjx.com/yybs4.htm>

请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

江苏威特尔公司-中国最大液压扳手制造商，iso9001国际认证，具有三十多年的液压工具生产经验，系列中空液压扳手，驱动式扳手，电动液压扳手，液压力矩/扭矩扳手，采用先进的生产工艺及优质选材及大流量油泵站，在生产技术及产品质量上处于世界领先水平，广泛适用于冶金、电力、化工、机械、通信等行业的机械设备和设施，重要螺栓联接的安装及拆卸维修，能方便快捷地完成您的装拆螺栓任务，同时可有效地保证您所需的扭矩值。

中空液压扳手(yk型s32-145)	驱动液压扳手(yd型s15-255)	螺栓拉伸器(ism20-ys900型)	螺母破切器(nc型s13-70)
液压扭矩扳手(njs型)	力矩放大扳手(xvr型)		

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.wtrjx.com/yybs2.htm>

请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

型号规格	yk60	yk100	yk200	yk350
	yk60	yk100	yk200	yk350
最大扭矩(n.m)	6000	10000	20000	35000
精度	+3%	+3%	+3%	+3%
总重量(kg)	8	15	22	32
螺母对边s(mm)	32-65	46-85	85-110	105-145
螺栓直径m(mm)	22-36	30-52	52-72	76-100

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

yk系列中空扳手（中空液压扳手，液压力矩扳手，中空式液压力矩扳手）最大限度的采用高强度轻金属，一体成型动力头，全面提高强度及寿命；较大的扭矩/重量比,双作用，高速,转角大，效率高,一只动力头可配合多种工作头使用，工作范围广,360°×360°旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死,扭矩重复精度高达±3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏，浸水和污浊,运动部件少，经久耐用，维护方便。本液压扳手体积小，力矩大、预紧准确。它广泛适用于冶金、电力、化工、机械、通信等行业的机械设备和设施，重要螺栓联接的安装及拆卸维修，能方便快捷地完成您的装拆螺栓任务，同时可有效地保证您所需的扭矩值。

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.wtrjx.com/yybs2.htm>

请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问