

液压力矩扳手-江苏威特尔机械专业生产

产品名称	液压力矩扳手-江苏威特尔机械专业生产
公司名称	泰州威特尔机械制造有限公司
价格	1580.00/套
规格参数	种类:扭力扳手 品牌:威特尔 特性:普通
公司地址	中国 江苏 泰州市 泰州凤凰工业园8号
联系电话	86 0523 86338199 18936794988

产品详情

种类	扭力扳手	品牌	威特尔
特性	普通	材质	工具钢
制式	公制	规格	S20-S900 (mm)
表面处理	镀铬	重量	1-3000 (g)

[首页](#)>[企业产品](#)>[液压扳手](#)>[液压力矩扳手](#)

江苏威特尔机械制造有限公司-中国最大液压扳手制造商，iso9001国际认证，具有三十多年的液压工具生产经验，系列中空液压扳手，驱动式扳手，电动液压扳手，液压力矩/扭矩扳手，采用先进的生产工艺及优质选材及大流量油泵站，在生产技术及产品质量上处于世界领先水平，广泛适用于冶金、电力、化工、机械、通信等行业的机械设备和设施，重要螺栓联接的安装及拆卸维修，能方便快捷地完成您的装拆螺栓任务，同时可有效地保证您所需的扭矩值。

中空液压扳手(yk型s32-145)	驱动液压扳手(yd型s15-255)	螺栓拉伸器 (lsm20-ys900型)	螺母破切器 (nc型s13-70)
液压扭矩扳手 (njs型)	力矩放大扳手 (xvr型)		

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.wtrjx.com/yybs2.htm>

请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

型号规格	wt/yk30	wt/yk60	wt/yk90	wt/yk200
	yk30	yk60	yk90	yk200
最大扭矩(n.m)	2900	5000	13000	24000
精度	+3%	+3%	+3%	+3%
总重量(kg)	8	15	22	32
螺母对边s(mm)	32-65	46-85	85-110	105-145
螺栓直径m(mm)	22-36	30-52	52-72	76-100

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

yk系列中空扳手（中空液压扳手，液压力矩扳手，中空式液压力矩扳手）最大限度的采用高强度轻金属，一体成型动力头，全面提高强度及寿命；较大的扭矩/重量比,双作用，高速,转角大，效率高，一只动力头可配合多种工作头使用，工作范围广,360° × 360° 旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死, 扭矩重复精度高达 ± 3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏，浸水和污浊,运动部件少，经久耐用，维护方便。本液压扳手体积小，力矩大、预紧准确。它广泛适用于冶金、电力、化工、机械、通信等行业的机械设备和设施，重要螺栓联接的安装及拆卸维修，能方便快捷地完成您的装拆螺栓任务，同时可有效地保证您所需的扭矩值。

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.wtrjx.com/yybs2.htm>

请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问

注：预紧力矩可根据液压系统的压力表的压力值，通过使用说明书的相应公式结合扳手相应的参数进行换算。

系列驱动液压扳手采用标准四方形驱动轴，配合不同规格套筒，适合多种场合应用,最大限度的采用高强度轻金属,一体成型动力头，全面提高强度及寿命；较大的扭矩/重量比,双作用，高速,转角大，效率高，360° × 360° 旋转软管接头使在狭小的空间内使用方便,绝不会出现机构卡死, 扭矩重复精度高达 ± 3%,松开时不需其它工具,存贮箱保护扳手头避免损坏，浸水和污浊,运动部件少，经久耐用，维护方便。随着8.8级以上高强度螺栓的普遍使用，为使用联接和预紧达到设计要求，使得液压扳手成为必需。yd型液压扳手结构紧凑，体积小，重量轻，输出扭力大，是螺帽拆卸和螺栓预紧的得力工具。扭力控制在此3%范围内，能满足联接预紧高精度扭力值的要求。单向棘轮棘爪机械防止驱动轴逆转，确保操作可靠，可调整支承力臂，充分适应不同作业环境，不受空间限制，操作得心应手。标准四方形驱动轴，配合不同规格套筒，适合多种场合应用。

型号	最大扭矩 (n.m)	可拆装螺母范围 (m m)	重量 (kg)	质保期
yd-25	2350	15-50	2.0	3年
yd-50	4800	20-100	4.0	3年
yd-100	10,000	40-120	7.8	3年
yd-160	16,000	60-155	11.8	3年
yd-270	27,000	80-255	24.0	3年

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。