

工程专用QF9C06钢管四柱散热器 钢制四柱型散热器

产品名称	工程专用QF9C06钢管四柱散热器 钢制四柱型散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	18.80/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:QF9C06 包装:气垫膜纸箱包装
公司地址	河北省衡水市冀州区滏阳路顺平街东侧
联系电话	18631811018

产品详情

壁挂式钢四柱暖气片 钢制暖气片需求满水养护,避免暖气片被氧化生锈,别的原料暖气片无需满水养护;通常钢制的结合水、氧就很容易生锈,所以需求放满水,除氧,也能够放掉水,担心放不干净,管子中会有积水或有湿气,尽量烘干即可。尽量避免强酸强碱性物质接触到钢制暖气片,延长暖气片的使用寿命。钢四柱暖气片只用不养容易坏,暖气片也一样需要保养。正确保养可以延长暖气片使用寿命。

钢四柱暖气片安装在什么所处地点采暖效果好,美观度高,安全性能好:安全密闭是关键,毋须要注意不能有漏水的地方;暖气片验收,基本在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应当开展,没有跑,冒,滴,漏的地方才可完成验收。

中春暖通钢四柱暖气片从供暖系统本身考虑。由于钢制暖气片具有良好的散热效果,并且暖气片内水容量少(仅为铸铁暖气片的1/4左右),所以在选用与铸铁暖气片同等体积的钢制暖气片时,可有效降低供暖系统中的供水温度,减少燃料消耗,节约资源。

对于组对起来的散热器,其试验压力为工作压力的 倍,同时不小于。由于散热器是采暖系统的组成部分,它必须满足系统的试验压力。对于蒸汽,热水采暖系统,以系统 顶点工作压力加 作为试验压力,钢四柱暖气片,同时要求系统 顶点的试验压力不小于 高温热水系统的顶点工作压力加

为高温热水采暖系统的试验压力,对使用塑料管及复合管的热水采暖系统,其试验压力为系统顶点的工作压力加同时系统顶点的试验压力不小于。

分为钢管翅片复合型、钢管串片复合型及钢管三柱复合型是新研制开发的新型、高效、节能散热器，选用优质低碳精密胀管复合了翅片管或者串片，不仅使散热量大大提高，增强了抗腐蚀能力，更延长了使用寿命。是您理想的采暖设备。

便于清洁：表面光滑、不易结垢、不会形成灰尘死角;装饰性强：喷涂均匀，色彩亮丽，使用历久弥新，永不退色，可选择的款式多样。