

断电仪 骏威工矿设备 DJ4Y/220车载断电仪

产品名称	断电仪 骏威工矿设备 DJ4Y/220车载断电仪
公司名称	济宁骏威工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区唐口街道新庄村
联系电话	13173198804

产品详情

矿用断电仪的环境温度和特点

矿用断电仪的工作温度矿用断电仪在以下标准下点应靠谱工作中：a)温度:0 ~ 40 ；b)空气湿度:< 98%(25)；c) 大气压力泡:85kPa ~ 110kPa；d) 机械设备自然环境:无显著震动和冲击性的场所。e) 有和煤尘的风险自然环境中。矿用断电仪能承担的极端的储运标准：a) 高温：60 ；b) 低温：-40 ；c) 均值空气湿度：95%(25)；d) 震动：50m/s²;e)冲击性：500m/s²矿用断电仪的特性矿用断电仪的特性矿用断电仪安装调节便捷。控制器及服务器可同步就地显示信息。超出警报并可全自动断开被控设备开关电源。当浓度一切正常时，断电仪，具备全自动复电作用。

矿用()警报断电仪（简称断电仪），关键适用煤矿矿井和其他具备气体（化合物、煤尘）场所，矿用断电仪可用以矿井大中小型开采设备和其他机械设备上，持续检测仪器周边风流韵事中的浓度，当浓度做到或超出1.00%CH₄时，断电仪马上传出声、光报警系统，当浓度做到或超出1.50%CH₄时，断电仪马上断电（断开被控设备用电量），保证安全生产。当浓度下降到或小于0.50%CH₄时，断电仪全自动（修复被控设备用电量），并再次开展检验。

断电仪适用范围

断电仪应用领域：

煤矿用甲烷断电仪是由煤矿用甲烷断电仪服务器、双路甲烷传感器及其声光报警三一部分构成。适用存有性气体化合物的自然环境中，当甲烷超出时，全自动切断被控机器设备开关电源。特性：断电仪安装调节便捷。双路控制器。控制器及服务器可同步就地显示信息。超出警报并可全自动切断被控机器设备开关电源。

当甲烷浓度值一切正常时，具备全自动复电作用。

断电仪性能指标：隔爆型式矿用防隔爆兼本安型防爆型标示Exd[ib]I

报警点 (CH₄) 0.50% ~ 3.00%

持续可调断电点 (CH₄) 0.50% ~ 3.00%

持续可调传送间距2km

传输方式两条线制、三线制

额定电压AC660V/380V

断电仪断电常开触点容积AC660V/0.3A

断电仪主机用途和特点DJC4/220车载断电仪主机（以下简称主机），DJ4Y/220车载断电仪，适用于煤矿中，有()和煤尘危险的场合，与关连设备GJC4矿用低浓度传感器配接，连续监测被控区域风流中的浓度，DJ4Y/220瓦斯断电仪，当浓度达到或超过报警值时，传感器立即发出声、光报警信号，当浓度达到或超过断电值时，车载瓦斯断电仪，断电仪主机立即断电（切断被控设备用电），以确保生产安全。当浓度回落到值以下时，主机自动（恢复被控设备用电），并继续进行监控。主机采用智能单片和新型电子器件，数码显示，自动控制，性能稳定，门限准确，反应迅速。主机具有本安电源短路（故障）自动保护功能，确保了断电仪长时间使用的安全性，主机还具有体积小、功耗低、操作简单、使用方便等特点，从而达到国内同类产品的先进水平。

断电仪-骏威工矿设备-DJ4Y/220车载断电仪由济宁骏威工矿设备有限公司提供。济宁骏威工矿设备有限公司（jnjunweijixie.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！