

液压拉马-威特尔机械专业生产

产品名称	液压拉马-威特尔机械专业生产
公司名称	泰州威特尔机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威特尔 型号:DYZ-10 别名:液压拉马
公司地址	中国 江苏 泰州市 泰州凤凰工业园8号
联系电话	86 0523 86338199 18936794988

产品详情

品牌	威特尔	型号	DYZ-10
别名	液压拉马	用途	电力，机械

dyz一体式液压拉马（拔轮器）

一体式液压拉马					
性能参数					
型号规格	dyz-5	dyz-10	dyz-20	dyz-30	dyz-50
安全负重 t	5	10	16	25	45
行程 mm	60	60	60	60	100
三爪调节范围 mm	50-250	50-300	100-400	150-500	200-550
泵额定压力 mpa	40	63	63	63	70

一、工作原理液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手柄前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。三、使用方法与注意事项1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（gb443-84）n15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（gb442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

手动升降拉马(拔轮器)

ydl手动升降拉马（拔轮

器)手动升降拉马（拔轮器）是由整体式拉马（拔轮器）快速连接架、卧顶升降移动装置所组成。它具有调节方便，移动便捷，操作安全等显著特点。广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等，是替代传统拉的理想化工具。

型号	吨位 t	轴心 伸距 mm	纵向 拉距 mm	横向 外径 mm	升降 高度 mm
ydl-5	5	140	140	200	150-480
ydl-10	10	160	160	250	150-480
ydl-20	20	250	250	350	150-480
ydl-30	30	300	300	500	200-480
ydl-50	50	400	400	600	200-480
ydl-100	100	400	600	600	200

100	0	0	0	0-
				65
				0

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--