

泰州威特尔机械专业生产 - 双作用空心柱塞千斤顶

产品名称	泰州威特尔机械专业生产 - 双作用空心柱塞千斤顶
公司名称	泰州威特尔机械制造有限公司
价格	990.00/台
规格参数	类型:双作用空心柱塞千斤顶 型号:RRH-307 起重量:30 (T)
公司地址	中国 江苏 泰州市 泰州凤凰工业园8号
联系电话	86 0523 86338199 18936794988

产品详情

类型	双作用空心柱塞千斤顶	型号	RRH-307
起重量	30 (T)	最低高度	330 (mm)
最高高度	508 (mm)	净重	22 (kg)
适用范围	拉伸功能，并供钢缆、电缆、轴类通过使用。		

rrh空心千斤顶（双作用空心千斤顶）

一、用途rrh系列空心千斤顶:本顶不但具有普通千斤顶的一切功能，而且

二、基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通

型号	承载能力t	行程b-amm	本体高度am m	伸展高度bmm	外径m m	中心孔径m m	重量kg
rrh-307	30	178	330	508	114	33.3	22
rrh-3010		257	432	689	114	33.3	27
rrh-603	60	89	248	337	159	53.8	28
rrh-606		165	324	489	159	53.8	35
rrh-6010		257	438	695	159	53.8	46
rrh-1001	100	38	165	203	213	79.2	39
rrh-1003		76	254	330	213	79.2	61
rrh-1006		152	342	495	213	79.2	79
rrh-10010		257	460	718	213	79.2	107
rrh-1508	150	203	349	552	248	79.5	111

三、使用方法1、使用前必须检查各部是否正常。2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，

发生严重漏油。3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。4、选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用c11自锁。安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量发生危险。8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重千斤顶。10、因千斤顶起重行程较小,用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏千斤顶。11、使用过程中应避免的工作场所使用。13、用户要根据使用情况定期检查和保养四、注意事项1、使用时如出现空打现象，可先放下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。2、使用时，不得加偏载或超载，以免千斤顶破坏发生危险。在有载件。3、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。4、新的或久置时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。5、由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁用者为三个月。检查时用87.5mpa (875kgf/cm²)

、操作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和