

# 人防密闭阀 中防知民 河南人防

产品名称	人防密闭阀 中防知民 河南人防
公司名称	德州市知民通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15339989678

## 产品详情

人防工程战时通风又称为防护通风人防，有三种方式：清洁通风、隔绝通风、滤毒通风。

### 1、清洁通风：

是工程外空气未受有毒有害物污染时采用的通风方式。

### 2、隔绝通风：

是在工程隔绝式防护时，河南人防，通风系统实现内循环通风的方式。

隔绝式防护指的是利用工程本身的防护能力和气密性，防止沾染有毒有害物的空气侵入工程，危及工程内部人员安全的一种人防工程防护方式。

### 3、滤毒通风：

是当工程外空气受有毒有害物污染时，人防插板阀，引入工程内部的空气须先经除尘滤毒处理，再分送至工程内部，而且使用过的空气须通过超压排风系统排出工程的通风方式。

人防人防用密闭套管又被称为人防用密闭防水套管。人防用密闭套管的主要作用是是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过，但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过，且同时又限制管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移，更不能允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。

在制作人防用密闭套管时，翼环和人防用密闭套管的厚度应符合国家标准规范要求，人防用密闭套管翼环两边应该双面满焊，人防脚踏风机，且焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无气孔、气泡、无裂纹等不合格现象。焊接后，把焊渣清理干净，人防密闭阀，再进行防锈漆的喷刷。人防用密闭套管在安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平，人防用密闭套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定，不得歪斜。

人防套管人防D441的管外径为44.1厘米，用3mm-5mm厚的钢板卷板机卷制的，外焊止水翼环。人防套管，通常用在建筑地下室，用来保护管道或者方便管道安装的铁圈。人防套管的分类：人防刚性套管、人防柔性防水套管、人防钢管套管及铁皮套管等。预算人防套管是数个数的，定额分人防柔性防水套管和人防刚性防水套管，一般穿消防水池的人防套管用柔性的，其余的用刚性就可以。套定额时候人防套管的规格和穿过人防套管的管道同规格，比如DN100的管道，就套DN100的套管。

德州市知民通风设备有限公司生产钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、人防通风设备、消防排烟设备、正压送风设备、抗震支架、隧道风机、防爆风机、除湿机、除尘器、屋顶风机、空气净化设备、新风机组、（SMC、不锈钢、热镀锌、搪瓷、喷塑、瓦楞）水箱。公司具有雄厚的工程专业技术力量，精良的生产检测设备和完整的施工装备，且一直重视人才的引进和培养。公司主要生产各种规格的人防产品，严格按照国家人民防空办公室，第四设计研究院及中国建筑标准设计院提供的图纸组织生产，符合人防工程设计要求，具备实现年销售近亿元的生产安装能力。

人防密闭阀-中防知民-河南人防由德州市知民通风设备有限公司提供。德州市知民通风设备有限公司（[www.dzzhimin.com](http://www.dzzhimin.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中防知民——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县滕庄开发区，联系人：王经理。