

30型国标氯丁橡胶棒

产品名称	30型国标氯丁橡胶棒
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶棒常用规格（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm及根据客户需求生产。18703187870万经理

氯丁橡胶棒产品简介：

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料.

为了适应大接缝位移，将表层止水带规划成变形才能很大的波浪形；一起为了保证止水带在大接缝张开情况下承受高水压力效果，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应保证在止水运转过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑效果。

氯丁橡胶棒等制品的主要用途：

氯丁橡胶用途十分广泛，主要用做电线电缆护套、胶管、耐油橡胶制品、耐热传送带、印刷胶棍、胶皮水坝、建筑用密封条、公路填缝密封胶、桥梁支座、油田用电缆防水帽、阻燃橡胶制品、各种密封圈垫以及化工设备防腐衬里和氯丁橡胶胶粘剂等。近年来氯丁橡胶在建筑防水材料、密封材料、粘合剂、海洋开发、医疗卫生、能源开发及人民生活方面都被开发出新用途，扩大了应用领域

衡水天鹏橡塑品质有限公司始终致力于新产品的研究开发工作，拥有先进的生产线和检测仪器，并与同行业的专家们保持着多渠道的合作关系，倾注自己全部的智慧 and 心血，专注于遇水膨胀橡胶、止、防水材料的研究、开发和应用。公司以一贯支持以环保为前提，尊重人类对生存和可持续发展的要求，针对不同环境实际情况，生产腻子型（PN）遇水膨胀橡胶止水条，制品型（PZ）遇水膨胀橡胶、双组份聚硫密封胶（膏）、双组份聚氨脂密封胶（膏）、吸水膨胀隔水密封带、钻井专用遇水膨胀橡胶隔水密封带、遇水膨胀对拉螺栓止水环,吸水膨胀石墨盘根。等国内同行业技术产品。

公司以极大的热情，不懈的努力，追求高品质的环保产品，来满足不同层次用户需求。坚持以客户要求为已任并有人员负责产品的售前，售后服务。面向市场不断努力全心全意服务客户是我们永远不变的追求。公司理念：质量、用户至上、真诚合作、携手共进。
公司宗旨：不断创新、诚实求信、超越自我、行业。

氯丁橡胶板

是一种具有弹性的带状或者棒状材料，其采用橡胶制作而成，是用于门窗构件上的必备品，介于玻璃与压条、框与扇、扇与扇之间的部位。氯丁橡胶板能起到缓震的作用，并且减少因为震动造成太大的噪声以及损伤。不仅如此，氯丁橡胶板还能够防止一些雨水、沙尘等侵入房屋，并且能将门窗完全的密封，好的氯丁橡胶板以及好的安装工艺甚至能将空气进行隔绝。氯丁橡胶板，顾名思义就是用于密封的，然而其功能不仅能达到很好的密封效果，还能起到隔音、隔热以及减震的作用。

氯丁橡胶板的分类有很多，一般不同材料的氯丁橡胶板适用的场所也有所不同。接下来小编就来介绍一下不同场所使用的不同材料的密封胶带。

1.硅橡胶密封胶带，这种胶带的耐高温以及耐低温性能非常的好，并且具有极好的疏水性以及透气性能，这种材料的密封胶带是绝缘的，使用的温度范围-100摄氏度~+300摄氏度。但是这种密封胶带的机械强度较差并且不耐油。

2.丁腈橡胶板，这种橡胶板的特点就是十分耐油耐溶剂，其弹性性能很好，但是这种密封条在臭氧和氧化的环境下容易发生老化和龟裂，同时其耐寒性能较差。

3.热塑性弹性体类氯丁橡胶板，这种氯丁橡胶板具有很好的弹性以及耐磨性，机械性能十分优越，不仅如此，热塑性弹性体类氯丁橡胶板还具有的耐寒性以及耐化学药品腐蚀性能。但是这种氯丁橡胶板的制成材料较高，是一种可回收利用的材料，适用于一些工地以及铁路等地方。

4.氯丁橡胶板密封条具有良好的耐腐蚀以及耐磨等性能，机械强度高。并且增塑聚氯乙烯(PPVC)氯丁橡

胶板的材料很便宜易得，但是这种氯丁橡胶板会随着时间的流逝变得失去弹性以及老化，其耐候性和耐低温性能也较差。适用于一些光照强度不强，温度不会过低的场所