

易顺纸箱 搬家纸箱批发 芜湖搬家纸箱

产品名称	易顺纸箱 搬家纸箱批发 芜湖搬家纸箱
公司名称	马鞍山市易顺包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县青山河高新技术产业园区 青山华府社区1号楼1-2号
联系电话	18606298368

产品详情

纸箱小知识

1. 纸箱从种类上可分为彩印箱盒牛皮箱两大类。

2. 从形状上可以分为普通箱（收银箱）和套箱即天地盖（如上下大小差不多的打印箱）及扣箱（如不用订线上小下大的复印箱）

3. 材质方面：主要有三层和五层纸箱。它们是由面纸、瓦楞纸、和里纸复裱模切而成的。

3.1、面纸：打印纸箱常用的面纸为250g灰底白板纸，它具有吸墨性能好柔韧性较好等特点。

3.2、瓦楞纸：瓦楞纸一般分为90g-150g，我们常用的是双面瓦楞三层纸板和双芯双面五层纸板。棱形可根据楞高可分为A（CE型常见的数字代表有3（90G普瓦）??4（110G高强瓦楞）??5（130G高强瓦楞）6（150g高强瓦楞）高强瓦楞既施胶瓦楞既防水又固型。

3.3、里纸一般为牛皮挂面纸，耐破和撕裂比较好，它分为A(170G木浆挂面纸)、B（140G木浆挂面纸）、C（140G混浆挂面纸）、三个等级，还有双面牛皮纸盒单面牛皮纸之分。

3.4、五层彩盒的材质为：250gW9494B即面纸为250克的白板纸；110G施胶双?E楞?和?里纸为140G的牛皮纸还有100G的芯纸?（?9代表E楞）

3.5、目前用的三层底盒为140GW6B：即面纸为140g白牛卡、140g高强瓦楞（B楞）和里纸为140gB级牛皮纸。

3.6、三层收银箱（75*60收银纸）A4B即面纸为170G木浆挂面纸，110G高强瓦楞和140G混浆挂面纸。

包装纸箱质量标准

辨别包装纸箱的质量可以参考以下标准：

1、双瓦楞（5层）每层每平方克重及纸质要求：

第1层（面纸）175G/m² 国产牛皮纸1级

第3层（中间夹层）150G/m² 国产牛皮纸1级

第5层（里纸）150G/m² 国产牛皮纸1级

第2/4层（瓦楞层）100G/m² 高瓦楞

2、摔箱测试外箱是否异常（纸箱是否破损或者变形，产品是否破损或变形）；视检外箱垂直四条棱边（或面）是否弯曲。

3、堆箱测试采用附件的方法，视检底层外箱是否异常（变形，开裂，产品顶破纸箱，封箱带崩开，搬家纸箱批发，产品受损）。

4、打开箱盖翻转270度，往复3次，视检折面开裂小于5CM为合格。

5、瓦楞纸箱含水率12%±4（手感是否潮湿）。

6、唛头文字及图案清晰正确，深浅一致，位置正确。

7、彩盒依据尺寸大小面张每平米克重：60CM见方以下300G;60CM见方以上350G。彩盒印刷应清晰鲜亮，搬家纸箱出售，图案与产品一致。

8、所用胶水为淀粉粘合剂。

9、纸箱不能钉钉。

10、纸箱不允许使用打包带。

11、封箱带宽度一般不小于6CM。

12、必要时外箱内应加填充物（隔挡、衬垫、底座等）使产品在外箱各方向受力情况下在箱内处于稳定状态。

13、纸箱在运输、贮存应避免受到雨淋、爆晒、受潮和污染。

瓦楞纸箱在制造过程中有单拼和双拼之分。单拼即一页成型箱，一般用于周长较小的纸箱；双拼也称为二页箱，有的纸箱周长太大，搬家纸箱哪家好，不得不用两片箱坯拼凑一个纸箱，但有时纸箱厂，为了利用生产过程中裁切下来的余料，也会用两片拼凑一个尺寸不算太大的纸箱，甚至有时会用四片。二页箱与一页箱相比，多了一个接头，因此两者的面积计算有一些细微的差别。

瓦楞纸板是由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过粘合而成。根据商品包装的需求，瓦楞

纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层、十一层等瓦楞纸板。不同波纹形状的瓦楞，粘结成的瓦楞纸板的功能也有所不同。即使使用同样质量的面纸和里纸，由于楞形的差异，芜湖搬家纸箱，构成的瓦楞纸板的性能也有一定区别。目前国际上通用的瓦楞楞形分为四种，它们分别是A型楞、C型楞、B型楞和E型楞。A型楞制成的瓦楞纸板具有较好的缓冲性，富有一定的弹性，C型楞较A型楞次之。但挺度和抗冲击性优于A型楞；B型楞排列密度大，制成的瓦楞纸板表面平整，承压力高，适于印刷；E型楞由于薄而密，更呈现了它的刚强度。集装箱和非集装箱的区别主要在于外径，并且与瓦楞类型密切相关。

易顺纸箱(图)-搬家纸箱批发-芜湖搬家纸箱由马鞍山市易顺包装材料有限公司提供。马鞍山市易顺包装材料有限公司(www.yishunbaozhuang.com)位于安徽省马鞍山市当涂县青山河高新技术产业园区青山华府社区1号楼1-2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前易顺纸箱在纸箱中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。易顺纸箱取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。易顺纸箱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。