

马鞍山淘宝纸箱 淘宝纸箱定制 易顺纸箱

产品名称	马鞍山淘宝纸箱 淘宝纸箱定制 易顺纸箱
公司名称	马鞍山市易顺包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县青山河高新技术产业园区 青山华府社区1号楼1-2号
联系电话	18606298368

产品详情

浅谈纸箱的生产工艺

纸箱的生产工艺可以分为以下几种来讲：

- 1、彩箱：印刷为油墨印刷，印刷要求比较高，一般采用进口印刷机四色或五色，如果色序不够要进行套印，印刷要清晰，套印要准确，色差不能有太大区别。一种为覆光膜，另一种是上V油磨光。
- 2、天地盖成品：是将面纸和瓦楞纸板通过裱胶机进行复裱成为一体，马鞍山淘宝纸箱，然后经过压力器受压，是纸板和瓦楞纸板充分粘合，淘宝纸箱定制，经模切机模切成型，淘宝纸箱定做，然后排废做成成品。
- 3、牛皮纸箱：牛皮纸箱是直接通过纸板生产线生产而成，牛皮纸箱为水墨印刷，因牛皮纸吸墨性更好，晾干比较快，经过压线，开槽，模切而成。

纸箱的技术要求

- 1.纸箱箱体主正，表面不允许有明显的损坏和污迹，切断口表面裂损宽度不超过8mm。
- 2.箱面印刷图字清晰，深浅一致，位置准确，淘宝纸箱多少钱，必须在箱盖内印刷纸箱制造厂名称或代号。
- 3.纸箱接头钉侯搭接舌边宽度35-50mm，金属钉应沿搭接部分中线钉合，采用斜钉（与纸箱立边成45°角）或横钉，箱钉应排列整齐、均匀，单排钉距不大于80mm，钉距均匀，头尾钉距底面压痕边线不大于20mm。钉合接缝应钉牢、钉透，不得有叠、翘钉、不转角等缺陷。
- 4.纸箱接头粘合搭接舌边宽度不小于30mm，粘合剂使用乙1酸乙烯乳液或具有相同粘合效果的其他粘合

剂。粘合接缝的粘合剂涂布应均匀充分，以致面纸分离时接缝依然粘合不分，同时，也不应有多余的粘合剂溢出接缝。

5.瓦楞纸箱的压痕线宽度，单瓦楞纸箱不大于12mm，双瓦楞纸箱不大于17mm，折线居中，不得有破损断线，箱壁不允许有多余的压痕线。

6.瓦楞纸箱摇盖经开、合180°往复5次以上，1、2类箱面层和里层都不得有裂缝，3类箱板外面层不得有裂缝，内面层裂缝长度总和不得大于70mm。

7.瓦楞纸箱可根据供需双方的协定进行表面防潮处理。

8.瓦楞纸箱的机械性能包括抗压强度，耐冲击强度、抗转载强度等，在每种具体产品用瓦楞纸箱的标准或技术要求中明确规定或由供需双方商定。

定制纸箱需要注意以下几点：

1，纸箱厚度的选择。纸箱按楞型分类：A、C、B、E、F及其组合，A楞的楞高最高。依次递减。在纸的克重一样的情况下，瓦楞的楞高越高，缓冲性能也就越好，硬度会越差；瓦楞的楞高越矮，纸的缓冲性能也就越差，硬度也就越好。比如AB楞的纸板要比BC楞的纸板缓冲性能好，但是硬度没有BC楞硬；反之亦然。

2，确定纸箱的长宽高。首先要测量实际物品的长，宽，高。然后再加上纸箱的厚度就是纸箱的外箱尺寸，一般纸箱纸盒厂家默认是外箱尺寸。所以要根据自己的货物情况，一定要分清楚的尺寸是外箱尺寸，还是内箱尺寸。

3，选择纸箱的材质。根据自己货物的轻重，以及自己的成本情况，合理选择纸箱的材质，我们普通的纸箱都是有瓦楞纸板制作的，瓦楞纸板分面纸，瓦楞纸，芯纸，里纸；材质的好坏，一般都跟每平米的重量有关，每平米重量越重，质量也就越好。

4，印刷的问题。印刷的表面积越大，颜色的种数越多，费用也就越高。纸箱一旦印刷，将无法修改。所以一定要多次确认印刷的内容。

5，样箱。要求纸箱纸盒厂家提供样箱，根据样箱，就可以知道是否符合自己的要求。如果有问题，可以修改，以免造成大的损失。并要妥善保留样箱，以便后期验货使用。

6，起订量的问题。不同的纸箱厂起订量是有差别的。一般建议一次多做些纸箱，订的越少，价格也就越贵。

马鞍山淘宝纸箱-淘宝纸箱定制-易顺纸箱(优质商家)由马鞍山市易顺包装材料有限公司提供。“纸箱,纸箱订做”就选马鞍山市易顺包装材料有限公司(www.yishunbaozhuang.com)，公司位于：安徽省马鞍山市当涂县青山河高新技术产业园区青山华府社区1号楼1-2号，多年来，易顺纸箱坚持为客户提供好的服务，联系人：花经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。易顺纸箱期待成为您的长期合作伙伴！