

橡胶脚垫 正裕橡塑制品 佛山橡胶脚垫

产品名称	橡胶脚垫 正裕橡塑制品 佛山橡胶脚垫
公司名称	东莞市正裕橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	13556638069

产品详情

东莞橡胶胶垫

储存保质:

透明胶垫储存方法

应储存在干燥通风的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上，用包装胶袋密封好，避免受酸、碱、油等腐蚀品的影响。不要露天放置避免阳光直射。

保质期限

由于透明胶垫会受酸、碱、油等腐蚀品的影响，会跟空气发生氧化，使透明胶垫变黄，胶水脱胶，因此。要提高透明胶垫的保质期，要在材料里面加上硅胶特殊添加剂，使其不会出现脱胶发黄的现象。

东莞4305CR泡绵

4305CR泡绵是一种通用型特种橡胶，除具有一般橡胶的良好物性外，还具有耐燃、耐油、耐化学腐蚀等优异特性，因此使之在各种合成橡胶中占有重要地位。

主要特性：

- 1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。
- 2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
- 3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。

- 4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。
- 5、表面具有优良的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。
- 6、工程聚氨酯配方提供了宽广的模数范围 - 2-90 psi @ 25% 偏差 – 可满足更多的设计灵活性要求。

可以按客户要求定做，贴合各种进口胶带，粘性好，产品应用于通讯.电脑.家用电器.计算器.电子玩具和各类电子控制器等领域。

使用时将需要对粘东西表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1IPA()与水的混合液进行表面擦拭清洁后，待表面完全干燥。待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI(1.05公斤/平方厘米)之压力，橡胶脚垫，使其有效粘合。将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。粘贴时理想的温度为15-38℃，佛山橡胶脚垫，勿低于10℃。

胶带粘接时，应以一端先贴合后，大朗橡胶脚垫，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率

产品用途：3M双面胶贴在低、高温环境中的油介质中工作，可冲制油封、垫圈、封条，东莞橡胶脚垫，密封性能好，用于、化工及食品行业，及适合于承受压力要求较高的环境;同时广泛用于各种电子礼品、电器、电脑周边产品、五金塑胶等产品。橡胶脚垫-正裕橡塑制品-佛山橡胶脚垫由东莞市正裕橡塑制品有限公司提供。东莞市正裕橡塑制品有限公司（www.ccemi.com）位于广东省东莞市桥头镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正裕橡塑制品在工业制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。正裕橡塑制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正裕橡塑制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。