抗震支吊架 抗震支吊架价格报价【咨询】 抗震支吊架厂家批发

产品名称	抗震支吊架 抗震支吊架价格报价【咨询】 抗震支吊架厂家批发
公司名称	河北凯瑞重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县正港工业区
联系电话	13333078881

产品详情

可变弹簧支吊架用途与原理

弹簧支吊架装置是管道系统的重要组成部分，抗震支吊架规格齐全，起着承受管道荷载、限制管道位移量和控制管道振动的重要作用。弹簧支吊架主要用作有垂直位移的动力管道或设备的支承。由于其主要依靠弹簧力来支承荷载，因此只适宜用在垂直位移较小的场合。可变弹簧支吊架内装有圆柱螺旋弹簧，在承载的同时，它能适应管道或设备的热位移，也能吸收管道的振动，可以同时起到减振作用，另外它比恒力弹簧支吊架造价便宜很多，因此在应力计算允许的情况下，被设计人员广泛地采用。

弹簧支吊架的主要元件是弹簧，本公司对每一个用于变力弹簧支吊架的弹簧均进行严格的测试，抗震支吊架厂家定做，出厂前全部按使用要求，整定在冷态或热态荷载;弹簧支吊架具有保护弹簧的外壳，其上的标牌，清晰的显示弹簧变形大小及冷、热态位置，便于观察和检修。

管道支吊架的生根要求

1、在钢结构上生根，其生根部位应有足够的强度;

2、砼梁、柱尽量不安在楼板上，大于0.5t力的要在一次条件上提;

3、在衬里设备或管道上的生跟件，应在衬里前完成其焊接工作并要注意设备是否要补强;

4、在砖墙柱上应把型钢埋入墙体(在砖混结构上生根，应采用预埋生根件的方式，较大的荷载宜在主梁或立柱上生根);

5、在需要热处理设备上的生根件，应在设备热处理前完成其焊接工作;

6、压缩机管道管架应有独立基础;

7、支撑在地面上的支架，当荷载较大，特别是弯矩较大或有振动载荷时，应有供其生根的基础，基础一般高出地面100mm以上。

弹簧支吊架的材料要求

弹簧支吊架可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。我们一起来看一下其材料要求。

1，弹簧支吊架材料应符合施工图规定的国家标准和行业标准的要求。

2，钢厂应有制造厂的材质证明书，弹簧支吊架生产厂应按材质证明书进行验收。

3，抗震支吊架，弹簧材料选用60si2mn，抗震支吊架厂家批发， 65si2mnwa，
热处理后硬度值分别为HRC45---50，HRC47—52。

4.锻件应符合JB4726中Ⅱ级锻件的要求。

以上是弹簧支吊架，欢迎您前来选择我们的产品。

抗震支吊架-抗震支吊架价格报价【咨询】-抗震支吊架厂家批发由河北凯瑞重工有限公司提供。河北凯瑞重工有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！