

销售SHINKO信光电气 APH A25多用针微孔检查机

产品名称	销售SHINKO信光电气 APH A25多用针微孔检查机
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

日本TOSEI东正车辆及脚轮

称呼No.01 ~ 40年的材质是普通铸铁制的，没有放在外径上。No. 041 ~ 155为止，所有外径（车直径）部分冷藏、（冷硬化肖氏硬度60°以上）为施，No. 156 ~ 164香吉士在韧性铸铁管冷藏车轮使用。再者，装载重量是一台分（2轴四轮）的安全装载量。

型号：100×50TBR B，100×65TBR B，100×50TBR ULB，125×50TBR B，125×65TBR B，125×50TBR ULB，125×50TBR FB，125×65TBR FB，150×50TBR B，150×65TBR B，150×75TBR B，150×50TBR ULB，150×65TBR ULB，150×75TBR ULB，150×50TBR FB，150×65TBR FB，150×75TBR FB，180×50TBR B，180×65TBR B，180×75TBR B，200×50TBR B，200×65TBR B，200×75TBR B，200×90TBR B，200×50TBR ULB，200×65TBR ULB，200×75TBR ULB，200×90TBR ULB，200×75TBR FB，250×65TBR B，250×75TBR B，250×90TBR B，250×65TBR ULB，250×75TBR ULB，250×90TBR ULB，250×65TBR FB，250×75TBR FB，300×75TBR B，300×90TBR B，300×100TBR B，300×75TBR ULB，300×90TBR ULB，300×100TBR ULB，300×75TBR FB型号：100×50TK B，100×65TK B，100×50TK ULB，125×50TK B，125×65TK B，125×50TK ULB，125×50TK FB，125×65TK FB，150×50TK B，150×65TK B，150×75TK B，150×50TK ULB，150×65TK ULB，150×75TK ULB，150×50TK FB，150×65TK FB，150×75TK FB，180×50TK B，180×65TK B，180×75TK B，200×50TK B，200×65TK B，200×75TK B，200×90TK B，200×50TK ULB，200×65TK ULB，200×75TK ULB，200×90TK ULB，200×75TK FB，250×65TK B，250×75TK B，250×90TK B，250×65TK ULB，250×75TK ULB，250×90TK ULB，250×65TK FB，250×75TK FB，300×75TK B，300×90TK B，300×100TK B，300×75TK ULB，300×90TK ULB，300×100TK ULB，300×75TK FB

水分测定装置

高灵敏度水分测量装置 MOISTAR-A18

定量下限，终于 $1\mu\text{g}$ 。

根据信赖的电量滴定方式的改良，正确测量到现在为止没能测量的液体中的微量的水分。

微量水分测量装置MOICO-A19

电量法水分计，可选的增设，电量法/容量法的水分测量，更加滴定的同时测量也能对应！全型更换更加功能丰富了。

自动水分测量装置MOIVO-A19

微量水分测量装置 AQ-2250

自动水分测量装置AQV-2250

微量水分测量装置AQ-300

自动水分测量装置AQV-300

水分气化装置EV- 000

室温 ~ 350 的固体·粉体试料用气化装置。小型纵形炉是特长

润滑油水分气化装置EV- 000L

平沼独自の间接通气共沸蒸馏法の润滑油用气化装置。

自动加热水分气化装置SE-320

20检体用的固体·粉体样品连续自动测量系统。配备试剂自动更换功能。

自动润滑油水分气化装置LE-320

20检体用的润滑油连续自动测量系统。配备试剂自动更换功能。

水分测定用试剂

电量法用、容量法用、各种溶剂、水、标准品等

电量法用试剂是平沼产业的水分测量装置专用。

容量法用试剂及各种溶剂、水、标准品在其他公司的水分测量装置中也可以使用。

电量法用试剂：D327660-A02、D311173-A02、E327337-A、E327338-A、HSG370036、HSG370032、D311174-1、D312139-1、D312138-1、D312143-1

容量法用试剂：D312131-1、D312132-1、D312133-1、D312134-1、E327339-A、E327340-A、D312142-1、D312135-1、D312136-1、D312137-1、D312140-1、D312141-1

日本TOSEI东正车辆及脚轮配件

钢制运输台车

追求安全性、舒适性、舒适性的搬运车，高刚性和高耐久性的身体

力学很好的肋结构。作业者和环境和善的把手盖，手柄部分装备了手的受伤等效果性的把手盖。冲击吸收性出色的覆盖，防止碰撞的外部设备和墙面的破损。清洁和韧性，实现了车轮，标准模型车轮采用。实现耐久性和提高行车性的提高。另外，也没有留下像橡胶一样地黑的车轮痕迹，也不会弄脏地板。启动及行驶阻力少，轻快本身。耐磨性，耐久性，反弹弹性出色的车轮。

1钢制运输台车

负重：300~700kg

型号：GC-358，GC-569，GC-7712

装卸、运输、保管和存储、陈列等1辆多样的台车。保管收纳方便。订货的时候请指出车轮安装式样。

负重：500kg

1物流台车PCL系列

PCL-8060-14，PCL-8060-17，PCL-8560-17，PCL-9580-17，PCL-1080-17，PCL-1180-17，PCL-1110-17，PCL-1111-17

2物流台车KL系列

PC-KL-1，PC-KL-2，PC-KL-3，PC-KL-4，PC-KL-5

3物流台车DL系列

PC-DL-1，PC-DL-2，PC-DL-3，PC-DL-4

4物流台车PCL-P系列

PCL-P8565-17，PCL-P1180-17