

防爆电气柜制造厂家 防爆电气柜 柜

产品名称	防爆电气柜制造厂家 防爆电气柜 柜
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

BYB51-T防爆仪表箱要求

当然对防爆等级防护等级也有要求，但最重要的是产品一定要有防爆合格证。

1 产品概述

BYB51-T系列防爆显示器是标准视频信号显示的设备，该设备除了具有2种图像输入视频制式，信号衰减小等优点之外，还具备普通型和触摸型。适用于含有煤尘混合物、甲完爆炸混合物环境。

特别提示：

安装使用产品前，请仔细阅读产品使用说明书！

1. 安装

——请在符合说明书要求的环境中安装。

——确认安装位置牢固可靠，防爆电气柜厂家，避免设备受损。

——在为设备供电之前，请确认所供电源和设备铭牌上的要求一致。

——请按本说明书要求正确连接电缆。

2. 维护

——仪器的维修应由经过培训的技术人员进行。用户无法排除仪器的故障时，应寄回生产厂家或联系我公司负责维修。

——仪器严禁在井下等危险场开盖调试维修，以免发生危险！

——在对设备进行维护和检修之前，请切断电源，严禁带电开盖。

——维修时应注意防止“失爆”（保护好隔爆面，防爆电气柜制造厂家，注意紧固件以及引入装置里的橡胶密封圈）

——在对设备拆卸、装配时，一定要注意对隔爆面的保护；避免金属碎屑或其它物质进入设备内部。

配合防爆仪表箱接线使用，在选购时提出要几个接线口，适用于什么位置。

当今工业面对越来越多的危险易燃品，它的安全处理和储存是成为急需解决的问题。易燃液体储存完全依照《OSHA》标准进行设计及《制造国际工业安全最高认证等级FM认证》打开FM认证系列防火柜在右门上张贴有国际FM认证（凌形FM APPROVED）的标签，每款认证过的柜都有独立的一份证书凌形（FM APPROVEDS）与企业编号。专业用于存储4至90加仑国际标准易燃品。独特的双层钢板设计及防爆功能确保您储存物的安全。柜身内部配备可调层板，便于存放酒精等易燃物品，提高空间利用率。

1、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全

2、有组织，有条理地分开各类危险液体

3、就近存放溶剂提高您的工作效率4、三点联动锁加强安全性

防爆仪表箱在化工防爆电气设备的维护要点 1、重视防爆电气设备安全检查

在化工生产过程中，防爆电气设备运行安全与防爆性能对化工生产的安全起着至关重要的作用。因此，防爆电气柜报价，必须对使用中的防爆电气设备进行定期的检查和维护，防爆电气柜，发现安全隐患，及时给予消除。为了保证设备维护和检查不出现遗漏，应建立防爆电气设备维护档案，保证每一台设备都有专业的技术人员进行维护，维护及检查时间做好相应的记录。同时，超期服役的电气设备，应及时上报，提前做好更新设备准备工作。

防爆电气设备安全检查和维护主要有以下几个方面：

外观目测检查：主要对设备外观损坏与完好情况进行日常检测。

专业设备检测：针对维护中发现可能存在的安全隐患，通过专业的电气维护设备，对其防爆电气性能及安全性进行检测，从而判定设备运行是否存在隐患。专业设备检测工作，一般可以采取定期检测的方式进行。

专项检查：这项检查工作，一般在化工厂安排设备检修期间，也可针对防爆电气设备发现普遍性损害后，有针对性的开展专项检查工作。

2、防爆电气设备的外壳紧固是保证其隔爆性能重要的环节

在防爆电气设备的维护中，应重视防爆电气设备外壳坚固检查。如果防爆电气设备在安装、使用、维护过程中，因为其紧固件没有拧紧，或者出现力矩失衡，会导致设备隔爆配合面间隙增大，降低其隔爆性能。因此，在设备安装或者维修后，应采用力矩扳手对紧固件进行紧固，确保紧固件受力平均，达到以

相关的技术要求。在安装、维护过程中，对外壳紧固情况，应作为维护工作的一个重点来做。同时，针对运行中的防爆设备，应定期对其密封情况进行检查和维护，发现隔爆配合面不紧密的情况，应立即进行处理，保证设备外壳所有接缝的间隙，均小于化工生产中产生的可燃性气体的安间隙。确保可燃性气体不进行设备内部，被电气火花燃爆后，火焰仍可限制在电气设备外壳内部，不对外部生产设备、人身安全产生危害。