

汽车防水设备 科翔试验设备 防水设备

产品名称	汽车防水设备 科翔试验设备 防水设备
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

东莞科翔IPX9K防水试验设备技术特点

东莞市科翔试验设备有限公司

科翔防水设备技术特点：

- 1、 试验水温：80 ± 5
- 2、 喷头规格：依标准图形定做，电气设备防水，满足标准
- 3、 喷嘴个数：4个（0°，30°，汽车防水设备，60°，90°）
- 4、 喷水压力：80bar.100bar（可调）
- 5、 喷水流量：14l/min.16l/min (随压力变化而改变)
- 6、 喷水距离：100 ~ 150mm可调（试验品极宽一边不得超过450mm）
- 7、 试验台尺寸：φ 400mm
- 8、 试样台转速：5-17r/min
- 9、 试样台承重： 15kg
- 10、 平台升降：手动升降

11、 试验产品通电工作：提供试验品接口，4芯线供电，极限电流30A。

12、 水泵：5.5KW德国高压高温水泵，控制阀采用4个高温高压活塞阀控制每个喷嘴工作，电子压力传感器输出压力值，涡轮流量计输出

13、 喷头采用SUS/304材质制作，导轨操作方便调节，压力流量自动控制。

14、 流量值，水流量通过变频器控制水泵转速达到要求之水流量，改变频率即可到达不同的水流量也压力，实现自动化控制。

15、 控制功能：

每个喷嘴工作30S，4个喷嘴共工作120S，改变流量设定值输出改变电机变频器频率控制水泵转速达到要求流量及压力，所有数据通过变送器转换到控制面板上显示。

16、 控制系统：PLC+触摸屏。

业备详询：柯先生！！

防水设备表示方法

东莞市科翔试验设备有限公司

防护等级多以IP后跟随两个数字来表述，数字用来明确防护的等级，ip防水设备，即IPXX。

第1位数字表明设备抗微尘的范围，或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级，最gao级别是6;

第2位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级，最gao级别是9。

防尘等级 (第1个X表示)

0:没有保护

1:防止大的固体进入

2:防止中等大小的固体进入

3:防止小固体进入qing入

4:防止物体大于 1mm 的固体进入

5:防止有害的粉尘堆积

6:完全防止粉尘进入

淋水喷头

东莞市科翔试验设备有限公司

IP防水试验之IPX3~4淋水喷头说明：

- 1、适用于进行大件产品的IPX3/IPX4测试，防水设备，IPX3试验时安装挡水板，IPX4试验时拆除挡水板。
- 2、孔径： \varnothing 0.5mm。
- 3、孔数：121个。
- 4、中间孔1、内两圈24个孔夹角 30° 、外四圈96个孔夹角 15° 。
- 5、喷头球面直径：S 75.5。
- 6、铝质挡板、不锈钢平衡锤
- 7、试验时间：不少于3分钟、用户设定时间（控制系统控制）。
- 8、水压：150kpa、用户设定压力（控制系统控制）。
- 9、试验时间由控制柜控制，要求不少于5min/m²。

汽车防水设备-科翔试验设备(在线咨询)-防水设备由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（www.kexdg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科翔试验设备——您可信赖的朋友，公司地址：（东莞总部）广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号
华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元，联系人：柯先生。