

凯普特驾驶室配件 隆宇汽配 临汾凯普特驾驶室

产品名称	凯普特驾驶室配件 隆宇汽配 临汾凯普特驾驶室
公司名称	襄阳隆宇汽车配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区东风汽车大道特一号锦绣汽配城17幢12室
联系电话	15971017518

产品详情

东风驾驶室保养：检查机油、刹车油，如缺少要及时补充。检查底盘是否有漏油、漏水现象。检查做四轮定位或动平衡检查。检查风扇皮带有无破损或断裂，调整皮带的松紧度。襄阳隆宇汽车配件有限公司专业从事于东风多利卡D5D6D7D8D9D12驾驶室，多利卡S/M/L系列驾驶室，东风凯普特K5K6K7K8驾驶室等多种驾驶室。检查全车线束的连接情况，有无线皮开裂、松脱、接触不良等现象。注意冷却液不要换成清水。气温的逐渐回升，有的朋友发现水箱里的冷却液不足，东风凯普特驾驶室，就随意的用清水来补充。襄阳隆宇汽车配件有限公司生产的驾驶室价格实惠，临汾凯普特驾驶室，质量保证，有需要的朋友可以联系我们。

驾驶室的的安全气囊是用带橡胶衬里的特种织物尼龙制成，工作时用无害的氮气填充。此系统由一个传感器ji活(一般是进行强烈碰撞以后运作)，该传感器用于监视碰撞中汽车速度减小的程度。在碰撞发生的早期，安全气囊开始充气，安全充气大约需要0.03秒。安全气囊可以非常快的速度充气十分重要，凯普特驾驶室配件，这能确保当乘客的身体被安全带束缚不动而头部仍然向前行进时，安全气囊能及时到位。在头部碰到安全气囊时，安全气囊通过气囊表面的气孔开始排气。气体的排出有一定的速率，确保让人的身体部位缓慢地减速。安全气囊弹开充气的速度可高达320公里/小时

牵引力控制系统能防止车辆在雪地等湿滑路面上行驶时驱动轮的空转，使车辆能平稳地起步、加速。尤其在雪地或泥泞的路面，牵引力控制系统均能保证流畅的加速性能，东风凯普特驾驶室配件，防止车辆因驱动轮打滑而发生横移或甩尾。

牵引车区别，前面有驱动能力的车头叫牵引车，后面没有牵引驱动能力的车叫挂车，挂车是被牵引车拖着走的。牵引车和挂车的连接方式有两种：di一种是挂车的后面一半搭在牵引车后段上面的牵引鞍座上，牵引车后面的桥承受挂车的一部分重量，这就是半挂;di二种是挂车的前端连在牵引车的后端，牵引车只提供向前的拉力，拖着挂车走，但不承受挂车的向下的重量，这就是全挂。