

# 燃气对焊法兰厂家 陕西对焊法兰 瑞迪管道

产品名称	燃气对焊法兰厂家 陕西对焊法兰 瑞迪管道
公司名称	沧州瑞迪管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路南段
联系电话	18231770007 18231770007

## 产品详情

### 对焊法兰螺纹法兰介绍

对焊法兰螺纹法兰是将法兰的内孔加工成管螺纹，并和带螺纹的管子配套实现连接，是一种非焊接法兰。

### 对焊法兰优点：

它和平焊法兰或对焊法兰相比，螺纹法兰具有安装、维修方便的特点，燃气对焊法兰，可在一些现场不允许焊接的管线上使用。合金钢法兰有足够的强度，但不易焊接，或焊接性能不好，亦可选择螺纹法兰。

### 对焊法兰缺点：

在管道温度变化急剧或温度高于260 低于-45 的条件下，建议不使用螺纹法兰，以免发生泄漏。

### 对焊法兰美标法兰，燃气对焊法兰厂家，美标带颈平焊，带颈对焊法兰

对焊法兰带颈平焊法兰连接于管端。主要是使管子与管子相互连接的零件。带颈平焊法兰上有孔眼，可穿螺栓，使两法兰紧连，法兰间用衬垫密封。

带颈平焊法兰联接指由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。

垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形，陕西对焊法兰，并填满密封面上凹凸不平处，使联接严密不漏。对焊法兰加工方式：高精度数控车床车削，普通车床精车，弧焊等加工公称压力：ch5s,sch10s,sch20s,sch30s,sch40s等制造标准：没有标准，没有一个法兰标准之中有这样的一个标准。法兰联接是一种可拆联接。按所联接的部件可分为容器法兰及管法兰。带颈平

焊法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接。

对焊法兰带颈平焊法兰用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠。公称压力为0.25~2.5MPa的带颈平焊法兰采用凹凸式密封面。

美标对焊法兰法兰是使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。美标对焊法兰由锻造而成和浇铸而成两种方法。

美标对焊法兰根据带颈情况可以分为带颈美标对焊法兰和不带颈的美标对焊法兰。

美标对焊法兰由两个法兰盘加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。美标法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。

法兰间用衬垫密封。

对焊法兰材质WCB（碳钢）、LCB（低温碳钢）、LC3（3.5%镍钢）、WC5（1.25%铬0.5%钼钢）、WC9（2.25%铬）、C5（5%铬0.5%钼）、C12（9%铬1%钼）、CA6NM（4（12%铬钢）、CA15（4（12%铬）、CF8M（316不锈钢）、CF8C（347不锈钢）、CF8（304不锈钢）、CF3（304L不锈钢）、CF3M（316L不锈钢）、CN7M（合金钢）、M35-1（蒙乃尔）、N7M（哈斯特镍合金B）、CW6M（哈斯塔镍合金C）、CY40（因科镍合金）等。对焊法兰在高压设备及管道中，采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。

对焊法兰法兰材质有铸铁，碳钢，合金钢，不锈钢等，产品生产工艺有板子焊接，Q345E对焊法兰，热卷工艺，锻打工艺，浇铸工艺等，产品材质多样，质量保证。

Blind Flange ASTM A182 F304 Forged , DN 300 ANSI-150#

对焊法兰法兰盲板 法兰标准 304材质 口径300 ANSI 标准 压力150级

燃气对焊法兰厂家-陕西对焊法兰-瑞迪管道(查看)由沧州瑞迪管道设备制造有限公司提供。本公司对产品质量和各项服务恪守合同承诺，并愿与新老客户精诚合作。沧州瑞迪管道设备制造有限公司（www.ruidigd.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！