

连接器振动试验台电动振动台湖南金鼎科技生产

产品名称	连接器振动试验台电动振动台湖南金鼎科技生产
公司名称	深圳市宝安区沙井盛士威试验设备经营部
价格	2000.00/台
规格参数	金鼎赛斯:1200 JD-5T:100G 湖南省益阳市:5000HZ
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭社区东边坑65号一楼101
联系电话	86-0755-29466500 18823302382

产品详情

[连接器振动试验台](#) [电动振动台](#) 湖南金鼎科技生产

[连接器振动试验台](#)ATT(上下左右)(同一个台面工作)

- 2.功能：可任二轴同时动作,可二轴连续动作,随机动作(可设频宽),正弦波(半波/全波),调频,扫频
- 3.振动台面尺寸L*W*H500×500×5:mm台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm挂钩孔
- 4.体积尺寸L*W*H500×500×450:mm
- 5.振动功能(种类) 垂直 水平 连续动作(垂直 水平或水平 垂直) 随机振动(可设频宽) 垂直+水平(同时振动) 正弦波(半波/全波)
- 6.调频功能(任意调整1~5000HZ)在频率范围内任一频率不能超过以下2项其中1项(大加速度<15g与大振幅<4mm)
- 7.振动试验台扫频功能(任意调整1~5000HZ)(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频
- 8.可程式功能/任意调整1~5000HZ1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环
- 9.倍频功能/任意调整1~5000HZ1~15段成倍数增加 低到高频 高到低频 低到高再到低频/可循环
- 10.对数功能/任意调整1~5000HZ 下到上频 上到下频 下到上再到下频--3种模式对数/可循环
- 11.正弦波(半波/全波)/大正弦波激振力2000kgf

12.任意调大加速度0~15g(150m/s²)

13.频率可显示到0.01Hz,精度0.1Hz

14.大试验负载：75kg;

[连接器振动试验台](#)产品特点

- 1、灵活的悬挂系统与直线导向，承载能力强，导向性能好，稳定度高;
- 2、中心负载气囊静刚度大，动刚度小，承载能力强，动态表现juejia;
- 3、快速自检诊断及连锁保护，安全可靠度高;
- 4、气囊隔离减震装置使振动机无需专用地基，完美再现振动波形及减小振动传输;
- 5、提供水准及垂直扩展平台不同运用;
- 6、可搭配各种振动控制器，操作简单