

环保地坪漆价格 合肥地坪漆 安徽增品公司

产品名称	环保地坪漆价格 合肥地坪漆 安徽增品公司
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

环氧地坪保养

不得用超过30%的浓酸浸蚀地坪，如果发现环氧地坪上有些腐蚀性的化学物质，那么需要立即进行处理，环保地坪漆，擦拭干净。

冬季环氧地坪施工注意事项

一定要避开低温时段，在白天的上午10点至下午3点内施工，环保地坪漆厂家，低温时段停止施工，合肥地坪漆，减少低温的影响。

冬季寒冷，工人习惯抽烟或生火取暖，这个时候一定要注意安全意识，不要再涂料堆放地附近生火或吸烟，否则一旦引燃，桶装涂料可能会引发爆炸。

环氧地坪的性能要求有哪些？

- 1、它的光泽度的选择也比较的多，有高光（80%）、半光（30-60%）或哑光（30%）赛为斯。
- 2、在日常的使用中，会接触到很多的化学介质，这就体现了环氧地坪能够耐得了多少种类的化学介质，接触的时间长久。
- 3、环氧地坪除了能够耐得了多种化学介质，也要承受了物理机械，就是能够承受多大的载荷，冲击力等。

环氧地坪施工在一个标准的过程中一般在涂料砂浆层和层的施工中，腻子砂浆层和腻子层形成在涂料中，环氧地坪涂料不仅能使基层平整，还可以对固体基层的表面起到进一步的作用，增加C.涂布厚度，环保地坪漆价格，以提高涂膜的耐冲击性、耐压性、耐磨性、环氧地坪涂料、无尘车间，并能有效延长环氧地坪的使用寿命。

环氧地坪，又称为“环氧地面”，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。

根据环氧地坪漆施工要求规定，当空气相对湿度高于85%时，是不能进行环氧地坪漆施工的，因为容易出现泛白、裂纹等弊病。（湿固化型聚氨酯涂料除外）。湿度不仅影响环氧地坪漆的施工，更是会影响地坪漆固化，湿度指数在过大的情况下才影响地坪涂装，它的影响往往大于人们的想象。

环保地坪漆价格-合肥地坪漆-安徽增品公司(查看)由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司(www.ahzengpin.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽增品和您携手步入辉煌，共创美好未来！