

TK13400 TK13 数控立卧回转工作台,转台,分度盘,分度台,分割台

产品名称	TK13400 TK13 数控立卧回转工作台,转台,分度盘,分度台,分割台
公司名称	烟台德力精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德力 型号:TK13400 材质:详见表
公司地址	芝罘区珠玑村西
联系电话	0535-6526861 13505355911

产品详情

品牌	德力	型号	TK13400
材质	详见表	外形尺寸	详见表 (mm)
适用范围	各类数控铣床及加工中心	规格	400
工作台类型	旋转工作台	样品或现货	现货
是否标准件	是	是否库存	是
是否批发	是		

tk13系列数控立卧回转工作台是各类数控铣床和加工中心的关键配套附件，主轴可以垂直和水平两种方式安装在主机工作台上，用作主机的第四回转轴。转台在主机相关控制系统控制下，可实现等分及不等分的孔、槽或者连续特殊曲面的加工，且能保证很高的加工精度。

规格参数

序号	项目 items	tk13200	tk13250	tk13315	tk13400		
1	工作台面直径 turntable diameter mm	200	250	315	400		
2	工作台垂直时中心高 center height mm	140	160	210	260		
3	工作台总厚度	180	190	210	250		

	total thickness mm					
4	中心定位孔直径 center bore diameter mm	25h6	30h6	40h6	50h6	
5	定位键宽度 locating key size mm	14	18			
6	工作台T型槽宽度 t-slot size mm	4-12	6-14			
7	蜗轮副传动比 worm gear ratio	1:90			1:120	
8	总传动比 total reduction ratio	1:90	1:180			
9	工作台最高转速 max.speed r/min	16.6	11.1			
10	设定最小分度单位 table graduation angle per pulse	0.001 °				
11	伺服电机（用户自备） 带2000脉冲编码器 servo motor(optional)	功率（kw） output power	0.9	0.8	1.1	
		扭矩n.m	3	5	10	
12	分度精度 dividing accuracy	30				
13	重复精度 repeatability accuracy	6				
14	夹紧力矩 clamp torque	油压夹紧15x105pa	450	1000	1800	2000
		气压夹紧5x105pa	150	300	500	650
15	水平承载 load capacity hor kg	200	250	250	500	
16	立式承载 load capacity vert kg	75	150	175	300	
17	允许最大惯量（垂直使用时） max.inertia of vertical kg.cm.s2	15	16.4	55.4		
18	最大允许驱动力矩 max torque capacity n.m	90	300	700	1200	
19	转台重量 net weight kg	75	110	200	325	

分度头|等分分度头|数控分度头|回转工作台|数控转台|端齿盘|等分回转工作台

版权所有：烟台德力精密机械有限公司地址：烟台市化工路869号联系人：王少军
电话：+86-0535-6526861传真：+86-0535-6526568邮箱：dljj0535@163.com