

# TK12630 TK12 数控回转工作台 烟台德力精密机械有限公司

产品名称	TK12630 TK12 数控回转工作台 烟台德力精密机械有限公司
公司名称	烟台德力精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德力 型号:TK12630
公司地址	芝罘区珠玑村西
联系电话	0535-6526861 13505355911

## 产品详情

品牌	德力	型号	TK12630
外形尺寸	690 × 630 × 350 ( mm )	适用范围	数控镗铣床及加工中心
规格	630	工作台类型	旋转工作台
样品或现货	现货	是否标准件	是
是否库存	是	是否批发	是

tk12系列数控回转工作台是各类数控镗铣床和加工中心的关键配套附件，工作台可以水平方式安装与主机工作台上，用于主机的第四回转轴，或直接作为机床的工作台使用。转台在主机相关控制系统控制下，可实现等分及不等分的孔、槽或者连续特殊曲面的加工，且能保证很高的加工精度。可以根据用户要求提供矩形或圆形工作台。

规格参数：

序号	项目items	tk12500	tk12630	tk12800
1	工作台面直径turntable diameter mm	500	630	800
2	总厚度total thickness mm	150	350	410
3	中心定位孔尺寸center bore diameter	60h7	70h6	135h6
4	工作台t型槽宽度t-slot size mm	6-18		8-18
5	蜗轮副传动比worm gear ratio	1:160	1:120	
6	总传动比total reduction ratio	1:180		1:360
7	工作台最高转速max.speed r/min	11.1		5.5
8	设定最小分度单位 table gyration angle per pulse	0.001 °		
9	伺服电机（用户自备）	功率（kw）	2.1kw	3.8kw

	带2000脉冲编码器 servo motor(optional)	output power			
10	标准电机接口standard electromotor	fanuc	12	22	
11	水平承载能力load capacity hor kg		500	2000	3000
12	刹紧力矩n.m clamp torque	油压刹紧15x105pa	1000	3000	6000
		气压刹紧5x105pa	500	1000	2000
13	允许最大驱动力矩n.m max torque capacity of worm gear		1650	3000	4000
14	最大工件转动惯量kg.cm.s2 max inertia		200	1000	2400
15	分度精度dividing accuracy		15		
16	重复精度repeatability accuracy		15		
17	转台重量net weight kg		600	1300	1450
18	伺服电机扭矩stalling torque n.m		12		22

[首页](#)|[企业简介](#)|[产品展示](#)|[新闻中心](#)|[在线留言](#)|[联系我们](#)

公司主营数控转台,鼠牙盘,数控分度头等产品版权所有：烟台德力精密机械有限公司 鲁icp备09001627号  
地址：烟台市化工路869号 联系人：王少军 电话：+86-0535-6526861 [回转工作台](#) 传真：+86-0535-6526568  
邮箱：dljj0535@163.com