

泵、耐腐蚀泵、自吸泵、塑料自吸泵

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 泵、耐腐蚀泵、自吸泵、塑料自吸泵 |
| 公司名称 | 宜兴市灵谷塑料设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:灵谷 型号:FZU5-FZU80 材质:工程塑料 |
| 公司地址 | 宜兴市丁蜀镇陶都工业集中区 |
| 联系电话 | 87402459 13861523343 |

产品详情

| | | | |
|----|-------|------|------------|
| 品牌 | 灵谷 | 型号 | FZU5-FZU80 |
| 材质 | 工程塑料 | 驱动方式 | 汽动 |
| 扬程 | . (m) | 转速 | . (r/m) |
| 功率 | . (w) | 流量 | . (m3/h) |

性能参数：口径为 25 ~ 100mm，流量为5 ~ 80m3/h，扬程为5 ~ 60m。

fzu系列自吸泵是采用倒灌自吸原理经过精心设计而成，其主要过流部件均采用超高分子量聚乙烯制成，具有优异的耐腐和耐磨性能，适用于输送清液或含少量颗粒的腐蚀性介质，其显著优点如下：

- 1、采用倒灌自吸原理，自吸性能稳定可靠，并采用液控空气控制阀，能实现“一次引流，终身自吸”。
- 2、不论液位高低，泵启动后即可出液，不需要自吸时间，克服了一般自吸泵在液位较低时需较长自吸时间的缺陷。
- 3、采用立式直联形式，结构简单，运转平稳，振动小，噪音低。有圆锥形和方形结构供用户选择。
- 4、配用液位控制装置，可实现自动控制，无需专人操作，使用非常方便。

该系列自吸泵，主要适用于化工、冶炼、化纤、钛白、稀土、农药、造纸、轻工食品、污水处理、环保、消防等行业。通常情况下，其适用温度为 80 ，换用其它耐温材料，适用温度可达120 ，是输送清洁或含少量颗粒（含固量 10%）的腐蚀性介质的理想设备。某些情况下可以替代液下泵。