

喷嘴、喷头、脱硫喷嘴、脱硫喷头

产品名称	喷嘴、喷头、脱硫喷嘴、脱硫喷头
公司名称	宜兴市灵谷塑料设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:多款供选 安装型式:内螺纹连接 工作温度:.
公司地址	宜兴市丁蜀镇陶都工业集中区
联系电话	87402459 13861523343

产品详情

材质	多款供选	安装型式	内螺纹连接
工作温度	.	工作压力	0.05-0.4
规格	4- 90	介质	.
适用范围	.	型号	A1、A2、R1、R2

概述

几乎每一种行业都需要用到喷嘴，气体冷却、净化、洗涤，污水处理，尾气废气吸收，粉煤除尘、加湿，贮存罐的防火降温保护，钢铁行业的冷却冲洗等等，特别是在燃煤火力发电厂的应用就更广泛了，其具体应用如下：

- 1、输煤系统水雾除尘：包括翻车机、卸煤机、输煤皮带、输煤转运站除尘、干燥棚喷淋、皮带清洗等等。
- 2、输煤系统输送带的消防喷嘴。
- 3、电除尘器前端喷雾并保证所喷液体全部汽化以增加烟气湿度，提高电除尘的效率。
- 4、烟气脱硫，包装冷却塔、洗涤塔、吸收塔、除雾器等所有喷水、喷石灰浆液的喷嘴。

5、烟道中的水膜除尘。

6、其它应用如冲灰用的喷嘴，大型变压器的消防、冷却用喷嘴，搅拌喷嘴，清洗喷嘴，从灰罐往汽车中装灰时的密封喷雾喷嘴。

喷嘴类型

一、a型螺旋型喷嘴

螺旋型喷嘴是通过一系列连续变小的螺旋线体与液体相切使液体变成小液滴喷出，而且液体在从进入喷嘴腔体到出口的很大的通道内均没有受到任何阻碍。这种喷嘴的液体喷雾速率高，在同等喷雾条件下，所需水泵的压力就可以低一些。

螺旋型喷嘴的喷雾区域是由一系列连续的同心圆空心锥组合而成的实心或空心锥形喷雾效果，水滴雾化细密，可选择的流量和喷雾角度范围宽。

a型螺旋型喷嘴按雾冠形状可分成a1型实心喷嘴和a2型空心喷嘴。

二、r型空心锥切线型喷嘴

液体从切线方向进入喷嘴的旋涡室内，然后从与入口方向成直角的喷孔喷出，形成一个锥形喷雾区，这种喷嘴的防堵塞性能好，喷雾分布均匀，液滴大小为中等到偏大。

r型空心锥切线型喷嘴按喷嘴方向可分为r1单向喷嘴和r2双向喷嘴，双向喷嘴可以是同向双向，也可以是反向双向，可按客户的要求定做。