

泵、全塑泵、塑料泵、耐酸泵、耐碱泵、耐腐蚀泵

产品名称	泵、全塑泵、塑料泵、耐酸泵、耐碱泵、耐腐蚀泵
公司名称	宜兴市灵谷塑料设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:32FQU-11、50FQU-25 品牌:灵谷 流量:4、18 (m3/h)
公司地址	宜兴市丁蜀镇陶都工业集中区
联系电话	87402459 13861523343

产品详情

型号	32FQU-11、50FQU-25	品牌	灵谷
流量	4、18 (m3/h)	扬程	11、25 (m)
转速	. (rpm)	轴功率	. (kW)
吸入口径	. (mm)	排出口径	. (mm)

性能参数：32fqu-11 (流量为4m3/h，扬程为11m)、50fqu-25 (流量为18m3/h，扬程为25m)

一、概述

fqu系列工程塑料全塑泵是一种结构简单的耐腐蚀泵。该产品有以下特点：

- 1.采用pp改性材料或氟塑料一次注塑成型的全塑部件组装而成，质轻、强度高、不结垢、耐腐蚀性能优良。
- 2.泵轴与叶轮同步注塑，介质不与金属接触。
- 3.配备专用耐腐蚀机械密封，杜绝泄漏或少泄漏。
- 3.直联式传动效率高。
- 4.金属简易支架支撑泵体。
- 4.结构简单，拆装、维修方便。

二、用途

fqu系列泵主要应用于各类化工、有色冶炼（金、银、铜、铅、锌、钴、镍等行业）、黑色冶炼（钢铁酸洗、锰业）、化纤、钛白、稀土、稀有金属、农药、磷复肥、柠檬酸、无机盐、造纸、脱硫环保食品、污水处理等行业，是输送清洁腐蚀性介质的理想设备。当泵的材料选用聚丙烯（frpp）时，适用温度 80 。当泵的材料选用聚偏二氟乙烯（pvdf）时，适用温度 120 。

该泵使用范围可按防爆区域和非防爆区域选用，凡在防爆区域内使用需配置防爆型电机。