

泵、陶塑复合泵、陶瓷泵、耐酸泵、耐碱泵

产品名称	泵、陶塑复合泵、陶瓷泵、耐酸泵、耐碱泵
公司名称	宜兴市灵谷塑料设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FTU5 ~ FTU300 品牌:灵谷 流量:5 ~ 300 (m3/h)
公司地址	宜兴市丁蜀镇陶都工业集中区
联系电话	87402459 13861523343

产品详情

型号	FTU5 ~ FTU300	品牌	灵谷
流量	5 ~ 300 (m3/h)	扬程	5 ~ 60 (m)
转速	. (rpm)	轴功率	. (kW)
吸入口径	. (mm)	排出口径	. (mm)

性能参数：口径为 25 ~ 150mm，流量为5 ~ 300m3/h，扬程为5 ~ 60m。

ftu陶塑复合泵是一种单吸单级卧式离心泵，泵体和泵盖采用耐腐、耐磨性优良的化工陶瓷制造，外用铸铁铠装保护，叶轮材质主要为uhpe工程塑料和化工陶瓷等，也可根据用户需要配用其他材质的叶轮，轴封有动力密封、机械密封和填料密封等多种形式可供选择。

该泵具有耐腐蚀、耐磨损，维修方便，使用可靠，寿命长，经济性好等特点，适用于输送除氢氟酸和浓碱液以外的含有大量固体颗粒的各种腐蚀性介质。

该泵广泛应用于有色冶炼、黑色冶炼、化工、钛白粉、柠檬酸、稀土等行业。使用范围可按防爆区域和非防爆区域选用，凡在防爆区域内使用需配置防爆型电机。

该泵适用温度为-50 ~ 120，温差急变小于50。