泵、管道泵、工程塑料耐腐耐磨管道泵

产品名称	泵、管道泵、工程塑料耐腐耐磨管道泵	
公司名称	宜兴市灵谷塑料设备有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌: 型号: 材质:工程塑料	
公司地址	宜兴市丁蜀镇陶都工业集中区	
联系电话	87402459 13861523343	

产品详情

品牌		型号	
材质	工程塑料	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	原理	离心泵
扬程	. (m)	吸程	. (m)
转速		电动功率	. (w)
工作温度	. ()	进出口径	. (mm)
流量	. (m3/h)	电压	

性能参数:口径为 25~ 150mm,流量为5~300m3/h,扬程为5~60m。

fgu工程塑料管道泵是一种立式单级单吸离心泵,其主要过流部件采用超高分子量聚乙烯(uhmwpe)制作, 具有优良的耐腐蚀、耐磨(居各种塑料之首)及耐冲击性能。可以输送清液和含有少量固体颗粒的腐蚀性 介质。该泵具有以下主要特点:

- 1. 该泵为立式结构,机泵一体,外形美观,结构紧凑,占地面积少,泵站土建造价低,若采用户外型电机,则无需泵房可置于户外使用。
- 2. 泵的进、出口直径相同,且位于同一中心线上,能象阀门一样直接安装在管道上,故安装拆卸十分简便。
- 3. 泵与电机直联同轴,安装时无需找正,且泵运转平稳,振动小,噪音低。

该泵主要适用于化工、冶炼、化纤、钛白、稀土、农药、造纸、轻工食品、污水处理、环保、消防等行业。适用温度为-50~80,更换其它工程塑料(聚偏二氟乙烯pvdf、聚全氟乙丙烯f46、氯化聚醚)的叶轮、泵体后,适用温度可达120。