

泵、管道泵、工程塑料耐腐耐磨管道泵

产品名称	泵、管道泵、工程塑料耐腐耐磨管道泵
公司名称	宜兴市灵谷塑料设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:. 型号:. 材质:工程塑料
公司地址	宜兴市丁蜀镇陶都工业集中区
联系电话	87402459 13861523343

产品详情

品牌	.	型号	.
材质	工程塑料	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	原理	离心泵
扬程	.(m)	吸程	.(m)
转速	.	电动功率	.(w)
工作温度	.()	进出口径	.(mm)
流量	.(m ³ /h)	电压	.

性能参数：口径为 25 ~ 150mm，流量为5 ~ 300m³/h，扬程为5 ~ 60m。

fgu工程塑料管道泵是一种立式单级单吸离心泵，其主要过流部件采用超高分子量聚乙烯(uhmwpe)制作，具有优良的耐腐蚀、耐磨(居各种塑料之首)及耐冲击性能。可以输送清液和含有少量固体颗粒的腐蚀性介质。该泵具有以下主要特点：

1. 该泵为立式结构，机泵一体，外形美观，结构紧凑，占地面积少，泵站土建造价低，若采用户外型电机，则无需泵房可置于户外使用。
2. 泵的进、出口直径相同，且位于同一中心线上，能象阀门一样直接安装在管道上，故安装拆卸十分简便。
3. 泵与电机直联同轴，安装时无需找正，且泵运转平稳，振动小，噪音低。

该泵主要适用于化工、冶炼、化纤、钛白、稀土、农药、造纸、轻工食品、污水处理、环保、消防等行业。适用温度为-50 ~ 80，更换其它工程塑料(聚偏二氟乙烯pvdf、聚全氟乙丙烯f46、氯化聚醚)的叶轮、泵体后，适用温度可达120。