

PA66 瑞士EMS AG-25HM 特性：高抗冲击性，玻纤增强25%

产品名称	PA66 瑞士EMS AG-25HM 特性：高抗冲击性，玻纤增强25%
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA66:PA66 型号:AG-25HM 瑞士EMS:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

EMS PA*聚酰胺:

Grilon 是 EMS-GRIVORY 所制造的基于聚酰胺 6 和聚酰胺 66 的工程塑料品牌名。

随着特种聚酰胺 6 和聚酰胺 66 合金的制造，EMS-GRIVORY 进一步提高了 Grilon 的优异特性。

此组产品为半结晶聚酰胺材料，具备以下特性：

- 1.高强度和刚度
- 2.高抗冲击强度
- 3.热挠曲温度高
- 4.良好的耐磨性和表面防滑（摩擦）性能
- 5.耐多种化学品
- 6.良好的电气特性
- 7.经济型加工

EMS聚酰胺-----Grilon 非常适合使用注塑成型、挤出和挤出吹塑成型方法进行加工。

这些材料拥有*特性，因此可用于各种各样的应用领域，例如汽车行业、电气/电子技术、体育和休闲用品以及机械工程。

各种 Grilon 等级彼此之间各不相同，这取决于基础聚合物的类型和成分以及添加稳定剂、加工助剂和增强材料（矿物、玻璃、碳纤维和钢纤维）时的不同改性特征。

等级系列

Grilon A PA 66

Grilon B PA 6

Grilon TS PA 66 + 6

EMS聚酰胺LFT 产品组合：

Grivory HT1VL 长玻璃纤维增强，耐高温聚酰胺 (PPA)

Grivory GVL 带部分芳香族含量的长玻璃纤维增强半结晶聚酰胺

Grivory GVL V0 带部分芳香族含量的长玻璃纤维增强半结晶阻燃聚酰胺

Grivory GXL 带部分芳香族含量的混合纤维增强半结晶聚酰胺

Grivory GCL 带部分芳香族含量的长碳纤维增强半结晶聚酰胺

Grilamid LVL 长玻璃纤维增强 PA12 产品

Grilamid LCL 长碳纤维增强 PA12 产品

Grilamid TRVL 基于透明聚酰胺的长玻璃纤维增强产品

Grilon TSGL 长玻璃纤维增强半结晶聚酰胺 PA66+PA6

Grilon TSGL V0 长玻璃纤维增强半结晶阻燃聚酰胺 PA66+PA6

Grilon TSXL 混合纤维增强半结晶聚酰胺 PA66+PA6

注塑成型加工

EMS-GRIVORY 的 LEF 产品可使用市售注塑成型设备进行加工，该产品以干燥形式交付，可随时进行加工。如果进料漏斗或开放式容器中的产品暴露于空气中，则无论暴露时间多长，均须使用空气干燥器进行再次干燥，直到残留的水分含量为 0.08%。

产品以 10 mm 的颗粒状供应，这样设备就可进行全自动供料。所使用的螺丝直径必须在 25 mm 和 170 mm 之间。每个聚酰胺颗粒包含 4,000 至 24,000 个湿润单纤维。产品具备优异的长丝浸渍性，可使用极长的纤维，并有利于在组件内创建典型的纤维骨架。