

PA66 ASV0 瑞士EMS 特性：阻燃级

产品名称	PA66 ASV0 瑞士EMS 特性：阻燃级
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA66:PA66 型号:ASV0 瑞士EMS:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

品名：尼龙66(PA66)

型号：Grilon ASV0

品牌：瑞士EMS

级别：阻燃级

物性：阻燃性能，耐热老化，耐磨损性

供应瑞士EMS Grilon@PA66 ASV0 阻燃级聚酰胺-66

聚酰胺66 (PA66)

性状

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。

热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

特性：

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。另还应用在化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类

防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

我司长期销售PA66 PA6 塑胶原料/原厂/原包，有质量保证，可提供SGS、UL、FDA、MSDS等相关证

明材料，并能提供相关的加工技术指导。量大从优，欢迎广大新老客户来电洽谈合作！

供应瑞士EMS Grilon PA66：

Grilon TSG-30/4 FA 30%玻璃纤维增强

Grilon TSG-30/4 H black 9836 30%玻璃纤维增强 高粘度

Grilon TSG-30/4 H black 9839 30%玻璃纤维增强 高粘度

Grilon TSG-30/4 LF 15 30%玻璃纤维增强 15%聚四氟乙烯和硅填充

Grilon TSG-30/4 LF 15/1 30%玻璃纤维增强 15%聚四氟乙烯和硅填充

Grilon TSG-30/4 V0 30%玻璃纤维增强 阻燃

Grilon TSG-30/4 W 30%玻璃纤维增强

Grilon TSG-35 35%玻璃纤维增强

Grilon TSG-35/4 35%玻璃纤维增强

Grilon TSG-35/4 H black 9836 35%玻璃纤维增强

Grilon TSG-35/4 W black 9832 35%玻璃纤维增强

Grilon TSG-50 50%玻璃纤维增强

Grilon TSG-50 FA 50%玻璃纤维增强

Grilon TSG-50/4 50%玻璃纤维增强

Grilon TSG-50/4 FA 50%玻璃纤维增强

Grilon TSG-50/4 W 50%玻璃纤维增强

供应瑞士EMS Grilon@PA66 ASV0 阻燃级聚酰胺-66