

PA66 AG-20/10 瑞士EMS 特性：卤素阻燃级

产品名称	PA66 AG-20/10 瑞士EMS 特性：卤素阻燃级
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA66:PA66 型号:AG-20/10 瑞士EMS:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA66 瑞士EMS AG-20/10 V0 3

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/FRGS25-66-N/美国Wellman

用途：其它

特性备注：阻燃性能

重要参数：密度:1.53 g/cm³ 缺口冲击强度:2.8 弯曲强度:107 MPa 弯曲模量:4700 MPa 热变形温度:114

生产厂商：美国Wellman公司

塑宇公司以下型号均有售

PA66 瑞士EMS 5509 1

PA66 瑞士EMS 6093 AS V0 5

PA66 瑞士EMS A20 V0 BK 2

PA66 瑞士EMS A28FR BK 2

PA66 瑞士EMS A70 GF30H 1

PA66 瑞士EMS AG-15 5

PA66 瑞士EMS AG-15/2 4

PA66 瑞士EMS AG-20/10 V0 3

PA66 瑞士EMS AG-30 3

如需要了解以上型号塑胶原料详情 请拨打电话13592777159 /15217378667 微信同号