

PA66 美国杜邦 70G60HSL- BK359抗疲劳功能，良好的耐热老化性，高刚度

产品名称	PA66 美国杜邦 70G60HSL- BK359抗疲劳功能，良好的耐热老化性，高刚度
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA66:PA66 型号:70G60HSL-BK3 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

厂家(产地)	美国杜邦	牌号	70G60HSL BK359 (Dry)		
加工级别	注塑级	销售方式	品牌经销	类型	标准料

产品介绍

产品名称：PA66 (聚酰胺)

规格型号：70G60HSL BK359

生产厂家：美国杜邦 (DuPont)

原料特性：60%玻纤增强 高抗冲 耐候

原料用途：机械工业 汽车配件 电子电器 航空等

通过的认证：SGS UL MSDS NSF等

原厂原包 实物拍摄 正品原料 请认准原厂包装！

实拍图片

实拍PA66 (聚酰胺)美国杜邦

产品物性及相关报告：

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据	单位
物理性能	吸水率	ISO 62	1.0	%
	RRH			
	Sat SO	3.4 %		
	2362			
	Ac			
收缩率	ros	0.6 %		
	s FI	29 0		
	ow	4-4		
	IS			
	Flo	0.2 %		
	w	29 0		
		4-4		
密度	IS	1.7 g/c		
	O	0 m3		
		11		
		83		
机械性能	IS			
断裂点	O	23 M		
		52 0 Pa		
		7-1		
		, -2		
断裂	IS	1.6 %		
	SO			
		52		

点拉伸应变

7-1
, -2

拉伸模量

IS
O 20 M
52 00 Pa
7-10
, -2

Charpy 非缺口冲击强度

I
SO 74. kJ/
17 0 m2
9

Charpy 缺口冲击强度

I 11.
SO 0 kJ/
17 m2
9

缺口冲击强度

I
SO 12. kJ/
18 0 m2
0

热性能 熔融温度

I
SO 26
31 3
46

热变形温度

I
0.4 SO 26
5 75 0
M B-
pa 1,
度/, -2

B 未退

火

1.8 l

热 0 SO25

变 M 75 5

形 pa A-

温 , 1,

度/未 -2

A 退

火