

# 环氧地坪漆施工工艺 山东泊易达 松原环氧地坪

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪漆施工工艺 山东泊易达 松原环氧地坪 |
| 公司名称 | 山东泊易达停车服务有限公司          |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号     |
| 联系电话 | 15053617033            |

## 产品详情

环氧地坪涂机械作业：角磨机根据需要安装不同目数的砂磨片，目前主要有20#、36#、60#。据专家介绍，使用角磨机打磨存在如下缺点：施工中操作工人需采取下蹲式工作，环氧地坪涂料，劳动强度大，工作效率低；由于角向磨光机施工过程中很难连接吸尘设备，因而在施工过程中灰尘大，污染环境，有损工人的健康；同时由于角向磨光机使用其串激式电机，负荷能力较差，在磨削时往往不能承受与地面接触的压力，造成电流过大、电机极易损坏；人工操作角向磨光机磨削地面时往往磨片与地面是局部接触，磨片受力不均，因而损坏很快，环氧地坪漆，砂盘磨片的消耗量很大。为改善上述情况，一些工程队设法在地面磨削机上安装砂磨片，对中涂批刮进行打磨，不仅克服了角磨机存在的上述缺陷，而且大提高了工作效率。

环氧地坪-环氧自流平地坪，此地坪耐磨抗压、易清洗、耐油污、抗腐蚀、洁净美观、镜面效果。因漆膜具有很好的流展性能，及树脂含量高，环保无污染，较为适用于、电子、食品、家庭等要求较高的场所。系统厚度推荐3~5毫米。使用年限在10年以上。

环氧地坪-环氧防静电自流平，在环氧自流平地坪的基础上有所改进，添加一些导电助剂如导电粉末或导电纤维，使之具有静电耗散的效果。应用于电子厂、厂、燃油库、电脑机房、半导体厂房等地面要求有静电耗散及导电的场所。

环氧地坪施工前的预处理及防尘防玷污措施，在施工环氧地坪漆之前，需要对原有的素地（水泥或水磨石地面）进行预处理，这一步十分重要，只有处理得好，松原环氧地坪，才能保证环氧地坪漆层与原地面的附着力良好，直接关系到使用寿命及表面效果。地面打磨处理，选用合适的专业地面无尘打磨机（一般由美国、德国和台湾进口），对素地进行打磨，清除表面水泥浮浆或其它粘附物，将表面打磨粗糙，以增加下一步与环氧漆层之间的附着力。采用大功率吸尘器吸尘处理干净。有震动的机器设备内、外接地边缘作重点人工打毛处理，以确保该边缘地带环氧地坪漆的附着力。

环氧地坪漆施工工艺-山东泊易达(在线咨询)-松原环氧地坪由山东泊易达停车服务有限公司提供。山东泊易达停车服务有限公司(www.sdboyida.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!