

安庆环氧地坪 山东泊易达 环氧地坪涂料

产品名称	安庆环氧地坪 山东泊易达 环氧地坪涂料
公司名称	山东泊易达停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号
联系电话	15053617033

产品详情

环氧地坪施工初期应该如何保护？

- 1、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。
- 2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。
- 3、环氧地坪对于洒落在地面上的油脂须立刻清除，否则会使地面变滑，易造成伤害。
- 4、坚硬的重物必须轻放；
- 5、机器操作台的地面、较重的原材料、半成品或成品存放区地面，铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。

洗环氧地坪的时候切勿将耐磨地坪沾上有色水溶液及酸碱溶液，如不当心洒上水应立即用干的棉布吸干水分。若是耐磨地坪垫子可翻转换用，应每周都翻转一次，环氧地坪漆施工工艺，使磨损均匀分布。或许将垫子拿到野外敲打，环氧地坪涂料，疏松垫子内部纤维，安庆环氧地坪，坚持耐磨地坪的弹性。环氧地坪上面的灰尘尽量用吸尘器吸干净，环氧地坪工程，每隔一段固定的时候就应该吸尘一次，这样才能有效得去除死角的灰尘。地坪清洗最需要注意的就是切记用水清洗，这样会加速地坪的老化，减少其使用寿命。

环氧自流平地坪基面处理：

- 1.检查基面（基面要求）根据国家标准基层处理条款；
- 2.目测混凝土地面是否密实、无空壳、不起砂、无油脂。基层的阴阳角宜做成圆角。

- 3.用小铁锤敲打基层，检查强度是否符合设计要求（无空鼓现象）。
- 4.地面基层经常规保养后必须干燥，在深20mm厚度内含水率不大于6%（基层表面发白）。
- 5.地面的平整度用2m直尺及楔形塞尺检查，允许偏差不大于4mm。
- 6.底层地面须有防水隔离层。

安庆环氧地坪-山东泊易达-环氧地坪涂料由山东泊易达停车服务有限公司提供。“环氧地坪，智能停车场设计，道闸，门禁，立体车库，楼宇对讲”就选山东泊易达停车服务有限公司（www.sdboyida.com），公司位于：山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号，多年来，山东泊易达坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东泊易达期待成为您的长期合作伙伴！