

英国PEM高频30MHZ带宽柔性探头CWT3MiniHFB/1m/100/5

产品名称	英国PEM高频30MHZ带宽柔性探头CWT3MiniHFB/1m/100/5
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

CWT mini电流电子测量感应套环，结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头，其特征是通过一个微型的环绕线圈

（感应套环）来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流。

CWT mini HF

新型罗氏线圈，适用于高频拓展测量，特别是在50/60Hz高斜率 dV/dt 电压时，做精确测量。

更高的频率测量，在100mm线圈周长下*大带宽达30MHz。

di/dt 上升斜率达100kA/us，军工级工作温度-40至125 ° C。

全新高灵敏高测量范围 – 可测量30A、60A和150A的峰值电流。

全新自动消除直流偏置。

实际应用：

主要特点：

- 监控观测半导体开关的电流波形；
mA ~ 300,000A，测量精度达2%
- 测量范围：300
- 适用MOSFET测量，如TO-247；
- 典型带宽：1Hz ~ 30MHz；
- 检测限制电流位置
- 纤细、柔软的高性能感应套环：
 - 测量故障电流
- 近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载流仅为几个皮亨；
- 测量电流脉冲
- 轻而易举地与实际的测量对象相连接；
- 测量电流的谐波构成
- 感应套环的峰值电压绝缘能力可达5KV；
- 感应套环周长由100mm ~ 200mm，超出该范围的，可以根据顾客的实际需求定制；
- 瞬时电压输出峰
- 峰值 ± 6V，可直接与示波器、数据采集器、数字电压表等连接，并做触发输出；