

智能斑马线灯

产品名称	智能斑马线灯
公司名称	深圳市创晟半导体照明有限公司
价格	13.00/套
规格参数	品牌:创晟 长度:600 电压:24
公司地址	深圳市宝安区西乡华丰第一科技园A
联系电话	0755-61968119 13058155846

产品详情

智能斑马线灯外形设计科学合理，可以和地面斑马线完美融合，发光柔和，色温纯正，红绿黄三种颜色跟红绿灯色彩统一，支持声控，红外线，重力感应等多种信号输入。

智能斑马线灯发光颜色变化如红路灯信号同步，闪烁方式和频率可以手动操控，智能识别行人和非机动车辆，可根据外界光线强弱智能开启或关闭，良好的防滑特性，表面磨砂，特质表面花纹，防眩光，防止对驾驶员视线干扰。

一、智能斑马线灯产品参数: 1、光源数量：60PCS； 2、灯板材质：1.5mm厚度双层铝基板；
3、发光角度：45°，60°，120°； 4、工作环境温度：-25°-65°； 5、工作环境湿度：10-90%RH；
6、功率因数：>0.9； 7、显色指数：70RA； 8、使用寿命：>50000H；
9、控制方式:外控或同步DMX512控制； 10、防护等级:IP67； 11、工作电压：DC24V；
12、额定功率：15W； 13、外观尺寸：W10*H91*L600mm；

二、灯具产品结构：经专业设计生产，可选预埋件，可与底座紧密结合形成一体式外观。尺寸准确，缩小公差，达到与其它组件的有机配合，从而实现优秀的防水性能

可配置预埋件底座，不锈钢预埋件，表面亮化处理，外观平滑流畅，结构设计包括与钢化玻璃的结合插槽，墙体安装卡件的反扣结合槽，安装及维护施工简便，安全可靠

灯具出线防水螺丝，采用全不锈钢材料，中空锥形收紧设计，外套螺旋锁紧式防水结构外圈内外双重防水垫圈，中空锥形硅胶过线圈，抗扭强度高

三、控制方式：

1、重力感应控制：当地砖受人踩踏或其他因素发生重量变化时，称重传感器输出的电压信号随重量大小发生变化。重量信号经过信号放大后由 A/D（模/数）转换电路转换为数字信号，微处理器将重量数字信号与发光控制程序预置的不同颜色、图形或亮度所对应的重量值进行比较运算后，控制 LED 驱动电路以实现根据不同的重量显示不同的颜色、图案或亮度等。

2、红绿灯信号同步控制：由专门的红绿灯信号系统接入信号，可以跟红绿灯变化完全同步

3、红外控制：路口两侧安装红外感应装置，当过往行人和来往车辆经过时会自动亮灯工作

4、控制范围数量视施工现场而定，根据灯具本身像素点以及控制器端口不同的控制数量可单独设计；

5、信号线选择：100米以使用超五类双屏蔽网线，100米-500米用多模光纤，1000米以外用交换机加单模光纤。

四、质保售后：1、免费保修期自货物安装验收合格之日起，保修期限为贰年；

2、在任何情况下,公司24小时运作的售后邮箱均提供支持；

3、在保修期内，对任何因产品设计、材料、产品质量和造成的损坏，进行无偿的更换和维修；

4、当系统软件版本升级时，无偿对设备进行终身软件升级，及时为使用方提供新版本。

五、安装说明，安装过程中常见问题：1、因用力拉扯，使灯具接触不良或损坏；

2、因室外安装环境，或者其他外界原因损坏灯具；3、安装人员安装过程中直接损坏灯具；

4、安装过程网线、灯具连接线刮破刮断；5、设备未接地保护。

六、产品图片：