

## 除锈剂/除锈防锈剂/除锈防锈剂 , \*\*\*\*

产品名称	除锈剂/除锈防锈剂/除锈防锈剂 , ****
公司名称	苏州气相防锈包装材料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:VCIPACK (气相) 型号:VP - R159 产地:江苏
公司地址	吴中经济开发区苏蠡路59号
联系电话	0512-66350535 18913149994

## 产品详情

苏州气相防锈包装材料有限公司所产的除锈防锈剂是一种既除锈、防锈又可形成如同油漆一样的高分子附和结构的高性能产品。其一改以往除锈防锈的繁琐作业过程，在常温下只需简单的涂刷、喷淋或浸泡，即可同步完成“去锈防蚀”。由于独特的配方设计，本品具有很强的渗透能力，能迅速有效瓦解金属表面上常见的油污，并在将锈蚀分解的同时将其转化成一层具有防锈性能的金属保护膜，从而达到优良的除锈及防锈效果。

1、品牌：VCIPACK (气相)  
型号VP - R159 (多金属通用型)

2、产品规格种类介绍：

规格：25kg/桶

颜色/性状：绿色半透明水性溶液

规格：

优点/特点介绍：

1、功能全面、效果独特。本品集“除油、去污、除锈、磷化、钝化、防锈”等多种性能于一体，采用独特的分解转化合成原理，使除锈防锈一次完成，其形成的金属盐保护膜附着力为 级，与各种油漆结合良好，符合涂装标准的各项要求。

2、无毒无害、环保安全。本品不含盐酸、硫酸、氢氟酸等强腐蚀有毒害酸类，而采用自制合成酸，使其保持安全稳定的酸值。在生产和使用过程中均无三废产生，不伤衣物皮肤，符合各项环保要求。

3、操作简单、使用方便。本品在常温常态下直接使用，无需加温和专用设备，可采用浸泡、涂刷、喷淋等多种施工工艺，不需要专业人员。

4、成本经济、费用低廉。使用本品可大大降低设备投入和人工投入，使涂装前的处理高效、低耗、轻松。一般情形下，每公斤可处理面积10m<sup>2</sup>~18m<sup>2</sup>；本品为水溶性溶液，在锈蚀程度较轻情况下也可用纯水适当稀释使用，稀释比例依工件锈蚀状况现场调制。

5、不含氯化物和重金属，环保安全。通过SGS认证，符合RoHS指令要求。

#### 使用办法：

1、浸渍：根据锈蚀程度，也可按适当比例稀释后浸泡，时间为5-20分钟，然后清水冲净擦干。此操作需在塑料、橡胶或不锈钢容器中进行；

2、涂刷：适合清洗物体积较大或局部的清洗。用刷子或干布蘸取稀释液或原液，均匀涂抹在金属表面，停滞1-20分钟后，清理、烘干即可；

3、喷雾：当浸渍、涂刷有困难时，通常采用喷雾方法，一般采用低压喷雾器；机械设备除锈，一般采用涂刷、喷雾方法。根据锈蚀程度和用途的不同，通常涂刷、喷雾比浸渍时，所用溶液的浓度要高一些，根据锈蚀程度、所需作业速度、使用原液或进行2-3倍的稀释，较轻锈蚀除锈时间为1-20分钟，严重锈蚀除锈时间约为2小时，对于锈蚀严重的金属，在进行喷沙、吹粒处理后，再使用

#### 使用注意事项

1、需要时配戴护目镜，橡胶手套等保护用品；

2、溅入眼睛时，立即用清水冲洗；

3、避开直射光线，在常温下保管；

4、在密闭室内使用时，应保持适当通风；

5、放置在儿童不易接触的地方；

#### 适用流域

1、汽车、重型装备、农机具制造、检修过程中的除锈

2、各种船舶建造、修理领域

3、各种产业用机器设备及零部件的除锈

4、各种工具、模具、轴承等除锈

5、各种武器、军事设备

6、儲罐、管道、铁道车辆及设施领域

7、需涂油漆的金属领域