

PE饮用水管报价 山东恒冠 PE饮用水管

产品名称	PE饮用水管报价 山东恒冠 PE饮用水管
公司名称	山东恒冠管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊临朐吕匣工业园
联系电话	13173105908

产品详情

PE矿用供排水管

原理：

利用液体重力和大气压力使液体越过一较高障碍达到较低目的地的装置。先将充满液体的虹吸管的短壁置于贮槽中，然后开启长臂出口处的阀3，液体即因重力作用由管中流出，在管上端造成负压，同时贮槽中的液体因大气压力的作用流入短臂。这样，液体将不断自动流动，直至贮槽中液面降至虹吸管的入口处为止。使液体充满虹吸管的方法，以人工为主，也可利用真空泵。先将阀3和5关闭，使液体由阀4吸升，直至充满两臂为止。当液体上升至观察罩后，PE饮用水管，关闭阀4，开启阀3，虹吸管就发生作用，使液体泻流而出。如果要停止输送，开启阀5，使虹吸管与大气相通，就不再有虹吸作用。

PE给水管水压测试的方法和安全注意事项

水压试验在各段pe给水管安装验收及格，而且在弯头、三通两旁各 12m长度段、还土到管顶以上50cm方可试压。为了预防管道位移，此工程管道试压准则为0.8Mpa，压力安稳后检验接口，管身无损坏及漏水现象时，管道强度试验为及格。

pe给水管试压的时候，利用消火栓经消防带以低点注水，总用水量根据本质长度进行调节。起始注水时，先开排气阀，待排气阀出水后关上注水阀门排气阀门起始试压。试验管段灌满水后，维持肯定的水压充分浸泡，打压浸泡不小于为12小时，并检验接缝有无渗漏现象。

打压起始，压力迟缓上升，每升压0.2Mpa检验一次，靠近0.5Mpa时安稳一段时光检验，打开排气阀进行排气，而后打压升至0.6Mpa，试验压力维持恒压10分钟，再检验。每次升压间隙时应付管道进行检验，无问题方可继续下一步打压。

卸压时由试验压力降至压力0.7Mpa，放水同时打开排气阀，将水放至到排水点不见水为准，计算泄水量。根据施工要求，打压需用时为1—2天。1) 打压背应设在原状土或人工后背上;土质绵软时，PE饮用水管质量，应在原土后背前垫方木，整平，PE饮用水管报价，压实，PE饮用水管厂家，以保证后背整体安稳。

PE排水管材料验收

接收管材、管件必须进行验收。先验收产品使用说明书、产品合格证、质量保证书和各项性能检验验收报告等有关资料。

验收管材、管件时，应在同一批中抽样，并按现行国家标准《给水用(PE)聚乙烯材》进行规格尺寸和外观性能检查，必要时宜进行测试。

存放

管材、管件应该存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易的棚内。

管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。堆放的高度不宜超过1.5米，当管材捆扎成1m×1m的方捆，并且两侧加支撑保护时，堆放高度可适当提高，但不宜超过3m，管件应逐层叠放整齐，应确保不倒塌，并且便于拿取和管理。

管材、管件在户外临时堆放时，应有遮盖物。

管材存放时，应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。

PE饮用水管报价-山东恒冠(在线咨询)-PE饮用水管由山东恒冠管业有限公司提供。山东恒冠管业有限公司(www.lqhcdz.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东恒冠——您可信赖的朋友，公司地址：山东潍坊临朐吕匣工业园，联系人：刘经理。