

道可机械 推荐厂家 锚固剂公司 抚顺锚固剂

产品名称	道可机械 推荐厂家 锚固剂公司 抚顺锚固剂
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

产品详情

锚固剂 又称为结构锚固胶，用于钢筋、螺栓的锚固。一:主要技术性能: 1.该产品早期强度高，半小时强度可达12—18MPa，4小时达25—30MPa，28天可达50—60MPa；2.施工性能好，不受场地限制；3.对钢筋没有锈蚀作用，抗渗性良好；二:使用方法:

A、用水或风将锚孔清净，把适量的锚固剂放入水中，浸泡1—2分钟，以不冒水泡为止（注：浸泡时间不得过长）。B、在标定的初凝时间内将锚固剂送入锚孔内，然后以快的速度插入锚杆。

锚固剂具有保质期长，锚固强度高，方便施工等优良性能，可与金属或玻璃钢锚杆配套使用，在地下工程、边坡支护、立井的装备安装、建筑物的构件连接、设备基础的锚固等均得到广泛的应用。

锚固剂使用方法：A、用水或风将锚孔清净，把适量的锚固剂放入水中，浸泡1—2分钟，以不冒水泡为止（注：浸泡时间不得过长）。B、在标定的初凝时间内将锚固剂送入锚孔内，然后以最快的速度插入锚杆。

注意事项：锚固剂可在低温或负温条件下使用，但由于气温较低，锚固剂公司，硬化时间加长。锚固剂加水拌合后3分钟以内灌浆较佳，5分钟以内一次性用完较好，锚固剂经销，凝固的浆料不得二次用。当在绝缘要求较高的线路上使用时，抚顺锚固剂，需经有关部门认可。建议使用绝缘套管或在道钉上涂抹绝缘胶。锚固剂应防止受潮，受潮的锚固剂不得使用。沈阳道可机械设备有限公司经销批发的喷浆、注浆、凿岩、焊接等装备，广泛服务于东北地区高铁、高速、地铁、水利、市政等工程建设，在业内具有很高的知名度和影响力。

道可机械-推荐厂家(图)-锚固剂公司-抚顺锚固剂由沈阳道可机械设备有限公司提供。“喷浆机,注浆机”就选沈阳道可机械设备有限公司(www.sydaoke.com),公司位于:辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号,多年来,道可机械坚持为客户提供好的服务,联系人:国振峰。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。道可机械期待成为您的长期合作伙伴!