

宜昌隔墙板施工 绿林

产品名称	宜昌隔墙板施工 绿林
公司名称	武汉绿林环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市盘龙城卓尔大厦1509工厂地址：黄陂区家河甘露山村火塔线
联系电话	18086607363 18086607363

产品详情

武汉绿林环保节能科技有限公司生产的装配式一体墙板是组成模块单元不可或缺的部分。墙板采用公司研发的独特配方、独特工艺，充分利用以工业剩余物建筑垃圾废渣、水渣、矿渣、火山灰、粉煤灰、生活垃圾陶粒、废旧聚苯颗粒、秸秆、锯末、等等（其中的2-3种）为主要原材料配合普通硅酸盐水泥，生产各种环保节能、保温隔热隔音防火一体化的内外墙板、楼板、屋面板、集成抗震房屋等系列产品。

发泡水泥复合板又称作中体板，本产品具有环保节能无污染，轻质、抗震、防火、保温、隔音、施工快捷的明显优点，自投放市场以来，倍受建材专家青睐，引起了众多建筑公司的热切关注。主要组成部分有：屋面板、网架板、楼层板、墙板、异型板等。外圈用C型钢做骨架，内部加副肋筋，整体板层内部铺设钢丝网，芯材采用轻质发泡混凝土填充。

武汉绿林环保节能科技有限公司生产的装配式一体墙板是组成模块单元不可或缺的部分。墙板采用公司研发的独特配方、独特工艺，充分利用以工业剩余物建筑垃圾废渣、水渣、秸秆、锯末、等等（其中的2-3种）为主要原材料配合普通硅酸盐水泥，生产各种环保节能、保温隔热隔音防火一体化的内外墙板、楼板、屋面板、集成抗震房屋等系列产品。欢迎您致电咨询！

施工1、制作轻钢龙骨骨架2、放样弹线3、用射s钉或膨胀螺丝将天地龙骨分别固定在底板与顶部楼板4、将竖龙骨按设计要求排列好，并安装好横撑龙骨5、将纤维水泥压力板切割至所需尺寸6、板材以错缝的方式用自攻螺钉固定在龙骨上，自攻螺钉间距一般为200-250mm左右，需沉入板面0.5mm7、注意板与板之间需留5-7mm左右伸缩缝8、在板材封装固定前，视需要可在龙骨骨架空骨部置入玻璃棉或岩棉等加强隔音、防火效果第三代板材自重轻，自重倍数大，也可以采用无骨架结构固定，适合各类工业建筑、居住建筑、公共建筑工程的非承重内隔墙

武汉绿林环保节能科技有限公司欢迎您来电咨询！

隔热保温轻质隔墙板的制造工艺，决定了良好的隔热保温功能，让您的室内环境更加舒适。吊挂力强复合墙板可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物，而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。轻质经济施工简单便捷，隔墙板施工，降低劳动强度，加快施工进度，节约工程总造价，满足了不同客户对现代建筑室内外环境的要求。

宜昌隔墙板施工-绿林(推荐商家)由武汉绿林环保节能科技有限公司提供。武汉绿林环保节能科技有限公司(www.whllhb.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。绿林——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市黄陂区王家河街甘露山 工厂地址宜昌市宜都市高坝洲江南工业园，联系人：程总。