

脉冲除尘器 新乡除尘器 净岩环保

产品名称	脉冲除尘器 新乡除尘器 净岩环保
公司名称	淄博净岩环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村北首
联系电话	13561666004 13561666004

产品详情

脉冲除尘器的气流分布装置的设计原则

脉冲除尘器的气流分布装置的设计原则：

- 1)理想的均匀流动按照层流条件考虑，要求流动断面缓变及流速很低来达到层流流动，主要控制手段是在脉冲除尘器内依靠导向板和分布板的恰当配置，使气流能获得较均匀分布但在大断面的布袋除尘器中依靠理论设计配置的导流板是十分困难的，催化燃料设备，因此常借助一些模型试验，在试验中调整导流板的位置和形式，并从其中选择好的条件作为设计的依据。
- 2)在考虑气流均布合理的同时，要把袋室内除尘滤袋布置与气流流动状况统一考虑，满足既降低设备阻力又保证除尘效果的作用。
- 3)脉冲除尘器的进出管道设计应从整个工程系统来考虑，尽量保证进入除尘器的气流分布均匀，多台除尘器并联使用时，应尽量使进出管道在除尘系统中心位置。
- 4)为了使脉冲除尘器的气流分布达到理想的程度，有时在除尘器设入运行前，现场还要对气流分布板做进一步的测定和调整。

希望上面给大家介绍的脉冲除尘器的气流分布装置的设计原则，可以给大家带来帮助。

布袋除尘器各部件安装问题解决

- 1)灰斗的制作以及安装灰斗的存在是布袋除尘器的重要一部分，除尘器收集到的灰尘都会集中到灰斗当中，之后进行处理。因此，灰斗安装_显得比较重要，但在灰斗生产过程中，为了节省出厂运输空间和费用，灰斗部件都是制作好之后，在施工现场进行安装的。所以，脉冲除尘器，受到施工现场的环境以及空间的限制，灰斗的安装会有一定的难度，同时，灰斗板材在运输过程中所需要的空间较大_加大了运输的成本，重要的是，在运输过程中，板材很容易发生变形，所以，安装难度会加大。

针对这一情况，可以在制作时把灰斗分为两节，同时，为了保证安装强度以及灰斗的质量，可以把灰斗的周围的接缝处相互错开。从很大程度上减轻灰斗安装的难度，保证灰斗质量。

2) 支座的安装

支座是布袋除尘器的基础，通常情况下，新乡除尘器，布袋除尘器支座的安装是需要对“基础立柱下部与地脚预埋板”进行焊接处理的。但在工程施工中，会导致预埋板误差的出现，所以，安装时一定要对立柱的垂直度进行调整，否则除尘器框架尺寸将无从保证。

3) 保证布袋除尘器的内部清洁

4) 脉冲阀的安装

5) 壳体的安装布袋除尘器壳体主要由底圈梁、立柱、顶梁、侧壁板等组成。在安装壳体的过程中，会受到场地的限制，底圈梁是通过吊装的方式吊到支座的位置，之后组装成整体。因为壳体的体积相对较大，袋式除尘器，如果在地面安装之后_很难移动到预定的位置。

花板的安装是布袋除尘器安装的重要一部分，其对气密性的要求比较高，为此，在安装时可以采用冲压方式来打孔，这样_能够防止花板变形，同时，对于气密性的检查可以通过水密性的原理来进行。这样的安装方式能够解决安装中会出现的一些小问题，保证安装质量。

淄博净岩环保通风设备有限公司生产的产品有：各类除尘器、脱硫脱硝设备，LFEF立窑玻纤袋除尘器；FMPD型分室脉冲喷吹袋式除尘器；LDC、YLDC低压脉冲袋式除尘器；MDC型煤磨袋式除尘器；脱硫净化设备；MC型袋式脉冲除尘器；各类旋风除尘器，除尘设备等。

简述布袋除尘器风机安装前注意事项

布袋除尘器风机安装前的准备：

- 1、安装前，做好开箱检查，形成验收文字记录。
- 2、安装箱清单、设备说明书、产品质量合格证和产品性能检测报告，制订或修订设备安装方案。
- 3、安装前，做好设备基础检查与验收，合格方能安装。

除尘器，除尘设备，布袋除尘器，脉冲除尘器，脱硫脱硝，脱硫脱硝设备，废气光氧催化设备，除尘器生产厂家，除尘器价格，山东除尘器，淄博除尘器。

脉冲除尘器-新乡除尘器-净岩环保(查看)由淄博净岩环保通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博净岩环保通风设备有限公司(www.budaichuchenqi.net.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!