

抢救应急120KW水冷柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 抢救应急120KW水冷柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:TO140000ET |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

抢救应急120KW水冷柴油发电机我公司能在很快很短的时间，向全国各大城市客户提供很优质的汽油发电机组，柴油发电机组以及焊机服务。规格齐全,功率从650W-300KW，随时为用户提供不同功率的备用发电机,电力供应充足,为各项工地施工、工厂用电、酒店、大型市、救急用电之。抢救应急120KW水冷柴油发电机并配有专业的售后团队,提供完善、专业的发电机服务，希望我们的服务能给您创造更大的效益。公司产品覆盖面广、先后开发了发电机、汽油柴油发电机组，发电焊机，水泵、数码发电机、建筑机械、园林机械等相关产品！

柴油发电机的特点是：动力非常强劲，大泽动力柴油发电机主要源是引进国外技术，产品具有电压稳定，噪音比较小重量轻携带方便、耗油量也比较低等优点。在当今油价飙升的社会，省油就是省钱，在机器下方精心设计安装了4个轮子，方便客户移动。省时省力更省心。可以提高您的工作效率，完善生活质量，你的满意，您的放心！是我们大泽动力一生的追求、我们公司专业0.65--500kw不等的发电机组。

大泽动力TO140000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：120KW
- 2.备用功率：130KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500

6.相 数：单相/三相

7.启动方式：电启动

8.功率因数：1.0

9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平：LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO140000

2.品 牌：大泽の动力

3.缸 径：130*142MM

4.排 量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 340L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO140000ET

2.额定功率： 120KW

3.额定电流： 单454A/三263A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3000*1400*1950.机组重量（kg）：1500

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池