

奇美特 户外LED显示屏 东平LED显示屏

产品名称	奇美特 户外LED显示屏 东平LED显示屏
公司名称	泰安市奇美特电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市三里商业广场2号楼521
联系电话	18660862102

产品详情

户外led显示屏如何避免恶劣的环境因素？很多时候我们要考虑到LED显示屏可能会受到天气中的台风暴雨以及雷电天气的恶劣影响所破坏，所以在使用户外显示屏的时候一定要采取措施防止或降低显示屏受到损害。那么对于不可估算的恶劣天气，我们该如何面对呢？

防大暴雨，古往今来我们都知道南方雨水天气偏多，所以LED显示屏本身一定要具备比较高的防水防护系统才不会被腐蚀侵蚀。在户外显示屏的使用环境下，户外显示屏要达到IP65等级，模组要经过灌胶封装以及选用防水箱体，户外LED显示屏，用防水胶圈将模组和箱体很好的连接起来。故而能更好的达到一个防水效果。

看LED显示屏好坏的指标

一、亮度

指在一定环境照度下，led显示屏各基色在灰度级、亮度时的亮度。简而言之就是使用软件设定显示屏为白色255级时使用光枪在法线方向上所测得的亮度。

对于户外LED显示屏根据使用的环境，对亮度会有不同的要求，因为在环境光线比较强的场合，就要求LED显示屏的亮度要高一些，才能让群众看清楚画面上显示的内容。

二、色温

当我们在显示屏上看到图像颜色跟素材不一致或有差别时，这时我们的画面就严重失真，这就跟LED显示屏白平衡的色温有关，如果人眼直接观看显示屏则其白平衡的色温值在6500至8000K之间比较合适，LED显示屏品牌，而如果是转播所使用的显示屏，则屏体实际色温需调节至5500K左右，这样通过摄像机录制转播出来后显示屏上的画面才是真实的。

三、刷新率

刷新率指的是LED显示屏显示信息每秒钟被完整显示的次数。刷新频率过低，人眼观看LED显示会有抖动的现象，通常我们在使用相机拍摄时会看到扫描线出现。通常人眼对刷新频率的要求为300Hz以上，即刷新率只要超过300Hz，用肉眼观看LED显示屏都不会有抖动的感觉，东平LED显示屏，而如果使用相机去拍摄的话根据不同相机的不同设置，一般最少要求600Hz以上才能抓拍不到扫描线。高刷新可以提高显示屏的亮度和色彩逼真效果。用数码相机就可以检测出来，如果是高刷新，相机所拍出的图片很清晰，没有雪花点和扫描线。这一指标在租赁屏和电视转播时尤其重要。

户外led显示屏如何避免恶劣的环境因素？很多时候我们要考虑到LED显示屏可能会受到天气中的台风暴雨以及雷电天气的恶劣影响所破坏，所以在户外显示屏的时候一定要采取措施防止或降低显示屏受到损害。那么对于不可估算的恶劣天气，我们该如何面对呢？

防雷电，我们都清楚的知道雷电对所有事物都是具有很大毁灭性的，同样雷电对LED显示屏的影响是非常具有毁灭性的，如果不慎被雷中显示屏将损坏非常之严重。所以户外LED显示屏一定要加装避雷针等避雷防雷设备，故而达到避免被雷电所破坏，在配电箱安装电源防雷器，然后接地，故而保障LED显示屏与人员的一个安全。

奇美特(图)-户外LED显示屏-东平LED显示屏由泰安市奇美特电子有限公司提供。泰安市奇美特电子有限公司(www.qmtled.cn)是山东泰安,显示设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在奇美特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创奇美特更加美好的未来。