

Y.K铁艺厂有口皆碑 铁艺护栏外贸公司 铁艺护栏

产品名称	Y.K铁艺厂有口皆碑 铁艺护栏外贸公司 铁艺护栏
公司名称	东阳市白云炎楷铁艺加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市义乌市商贸城F2-13789
联系电话	18257833134

产品详情

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

铁艺制品设计思考与理解首要的是结构安全，包含两个方面。一是指长沙铁艺制品自身的牢固，材料的选取不能太薄、弱，结构受力分析正确，受力重要部位要确保经久耐用。二是使用上达到安全的要求，如楼梯栏杆的高度应在900-1100mm，栏杆间的净空不大于110mm；水平栏杆的高度1050-1100mm（以上数据参考建筑行业标准）。铁艺制品应避免出现尖锐的角和刃，不应有毛刺和飞边，该倒角的地方倒角。

欢迎前来选购、定制！

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

随着生活品味的不断提高，人们的目光开始转移到对装饰物细节的品赏。在现在建筑装饰中，由于铁艺可刚可柔，具有良好的表现力，对细节的刻画有着其它材质无可比拟的优势，也以其浑厚、坚固、耐磨和特有风韵，让越来越多的使用者亲睐。

铁艺大门经常出现在人们的生活中，它的施工方案究竟是怎样的呢？

施工准备：

制作好的铁艺大门进场时要有出厂合格证和试验报告，其规格、型号、尺寸均应符合设计要求。窗码放到安全地点，垫好木方，做好覆盖。免得出错了，否则后期和客户不好合作。

弹好铁艺大门位置线，并根据50cm水平线，确定好安装标高。

铁艺大门的拆包、检查与运输更加的重要，因为客户不希望在运输过程中铁艺大门有所破坏。按图纸要求核对型号和检查铁艺的质量，如发现缺棱窜角和翘曲不平，偏差超标者，严重损伤划痕，外观色差大者，应该仔细协商一下，经修整，鉴定合格后，才能安装，而且还要检查铁艺大门粘有保护膜，如有缺损者应补粘后再施工安装。准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。因为安全生产是我们一直追寻的原则。

欢迎前来选购、定制！

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

油漆铁艺的涂刷要点：

（1）一次涂刷不宜太厚，如果太厚容易产生泻流、起皱等现象。因此要做适当的控制，做多层重叠涂装施工。

（2）叠层涂装时应待下层漆干透后再涂刷，如果下层漆未干透，很容易产生起皱甚至侵底漆发生剥离现象。因此一定要等到下层漆干透后才能涂刷上层油漆。

（3）避免在低温或气候潮湿时施工，气温在摄氏五度以下时会减低油漆的干燥性，湿度在85RH%以上时会产生烟雾、减光等。甚至影响附着性，因此在施工过程中应避免以上的情况。

（4）气温增高对油漆的干燥有帮助，但温度过高也容易产生气泡等现象，特别是夏天太阳直射很容易产生这种现象，所以应该避免在太阳直射下进行涂刷施工。

（5）注意调薄剂的用量：油漆如果太浓需要加调薄剂时，要注意调配量，不得影响遮盖力和漆膜厚度，一般不超过5%为原则，不得任意添加催干剂，虽然催干剂可以促进油漆的干燥速度，但过量的催干剂会导致表干里不干的現象，干燥后留在漆膜中会促进漆膜老化。——长沙铁艺

连接处油漆涂刷的注意事项：焊接或螺丝连接件等部位，因不易一次做到位，应做反复加涂来弥补，并避免漏涂、涂刷不匀。

欢迎前来选购、定制！