

洗沙压滤机设备报价 洗沙压滤机设备 山东国祯环境科技公司

产品名称	洗沙压滤机设备报价 洗沙压滤机设备 山东国祯环境科技公司
公司名称	山东国祯环境科技装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市东城高新区
联系电话	13806366452

产品详情

立式压滤机简介

立式压滤机滤板水平和上下叠置，形成一组滤室，占地面积较小。它采用一条连续滤带，完成过滤后，移动滤带进行卸渣和清洗滤带，操作自动化。压滤机的适用范围广，结构较简单。板与框的压紧和拉开，卸渣和清洗滤布都可实行自动化操作，有利于压滤机向大型化发展。压滤机的滤室中增设弹性橡胶隔膜后，洗沙压滤机设备工作原理，可在过滤结束时用高压水或压缩空气借助橡胶隔膜压缩滤渣，使滤渣受到进一步压榨脱液，洗沙压滤机设备，形成滤室容积可变、滤渣受压缩的隔膜压榨过滤，其压力可达1~2兆帕。洗沙压滤机设备，洗沙压滤机设备

压滤机的开始工作

- (1) 启动空压机空气贮槽的控制阀，将加压空气送入气压控制单元。
- (2) 调整气压以设定滤布张力，预调整时，注意张力伸缩架不能触碰到机架。
- (3) 用手稍微的搬动滤布偏移感应装置，检测气缸是否会正常动作。另外，试验紧急停止开关功能是否正常。
- (4) 启动滤布洗涤泵，并检视泵的水量及水压是否符合要求（水压：4kg/cm²）。
- (5) 接着启动污泥脱水机并检查是否所有设备都正常运转。

(6) 启动污泥供应泵。洗沙压滤机设备，洗沙压滤机设备

入料矿浆浓度对过滤速度的影响在理论上是容易理解的，尤其是在入料阶段，矿浆浓度高，其中的固体颗粒含量就高，洗沙压滤机设备报价，相比于较低的矿浆浓度，滤饼形成速度加快。当入料浓度低时，细小颗粒极易直接进入滤布孔眼中，穿过、堵塞或覆盖在上面，使过滤介质孔眼很快被堵塞。随着料浆浓度的提高，将会有更多的颗粒接近或到达过滤介质的孔眼，由于相互干扰，绝大部分颗粒不能进入孔眼而在其上成拱架桥，使滤孔可在较长时间内不被严重堵塞。随着压滤过程的进行，在过滤介质表面形成的滤饼沿入料方向由外向内平均粒度逐渐增大，滤饼阻力逐渐减小，使滤饼内侧（靠近滤布侧）的脱水受到影响，这种效应随着入料浓度的减小逐渐增强。所以，入料浓度越低，洗沙压滤机设备报价，滤饼水分越高，可见料浆浓度对滤饼水分的影响也十分明显。洗沙压滤机设备，洗沙压滤机设备

洗沙压滤机设备报价-洗沙压滤机设备-山东国祯环境科技公司由山东国祯环境科技装备有限公司提供。山东国祯环境科技装备有限公司（www.shandongguozhen.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东国祯环境——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市诸城市东城高新区，联系人：魏经理。