

揭西县雨伞厂 揭西县雨伞定做厂

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 揭西县雨伞厂 揭西县雨伞定做厂 |
| 公司名称 | 鹤山市桃源镇嘉鸿制伞厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 鹤山市桃源镇中心一村275号 |
| 联系电话 | 15819727627 15819727627 |

产品详情

伞讲究款式，在设计伞的时候会考虑伞型问题，不会去考虑用伞骨的多少来降低成本，所以晴雨伞伞骨多的好一些，遮阳的轻的伞不用考虑伞骨的多少。选购晴雨伞要注意什么 1、开关性能检查 一把伞在手，要开伞灵活，一开到顶，不受阻，不下落；关伞轻便，一关就好。伞柄（杆）上的伞骨关圈应有对伞骨穆头自由地退开和锁开。开关零件不失灵、不脱落。使用自动伞时，键钮不得自行开动。自开速度应快而不猛，均而有力。收落时拉力不应过重。 2、伞面检查 布伞应用有斜纹组织的专用伞布，且平整紧密，大雨不漏，无污、无洞、无跳纱。线迹均匀细固，色泽一致，花形、条纹拼接相近。尼龙布伞表面应涂有一层防雨树脂胶，暴雨不漏，不得有明显的织造疵点与漏浆，也不得有星点透光线的现象。伞面打开时，伞型应饱满美观，不得呈“盆碟状”或“深碗状”。 3、伞骨检查 伞骨应不易生锈，富有弹性，手感软硬适度，收落后应紧贴伞杆，钉连接处应灵活适度，光整无刺。 4、其它部件检查 伞杆应圆而光亮、无毛刺，无脱壳、脱焊、豁裂等异状。外露顶端的端面应平而不尖，光而无孔。伞柄应造型美观、牢固不动、捍手舒适等。另外，开伞后，摇晃不得有关节发松、发飘的感觉。

自动雨伞的结构特点 自动雨伞是由伞面、伞杆、伞柄、支撑杆、伞面支撑杆、支撑杆连接座等部件组成的，其中伞布、伞骨、伞箍、弹簧、顶帽、细绳等构成的伞顶，有金属棍穿心而过的伞杆，以及带开关的伞柄是其三大主要构件。穿杆而过的金属棍上通过细绳与伞骨一端相接，下连伞柄上的开关。开关的关启带动金属棍的上下移动，通过细绳作用于伞骨一端，带动另一段覆有伞布的伞骨或翘或落，伞或开或合，伞顶内的弹簧是为了克服伞布张力过大而加，起辅助作用。自动雨伞的联动机构由移动开关、钢丝绳、上下轴承、齿轮和传动链组成，安装在伞杆内。