

阳离子羟基硅油乳液

产品名称	阳离子羟基硅油乳液
公司名称	青岛启彩新材料科技有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	黄岛区海坛路118号
联系电话	18563965769

产品详情

性能特点

本品是用高纯度的有机硅单体由阳离子表面活性剂经乳液聚合反应而成的大分子有机硅材料,用料考究,工艺合理。可作为织物整理剂、涤纶线润滑剂、橡胶模具脱模剂。具有耐热、防水、清爽、柔软、手感丰满、弹性好、防皱和耐磨等性能。在制线、纺织、印染和橡胶等行业得到较为广泛的应用。

技术指标：

外观：乳白色液体。

PH值：6.0 ~ 7.0

含量：20% ± 2% 30% ± 3%

稳定性：3000n/min，15min不分层。

用途：

- 1、用于棉、麻、丝、毛、合成纤维及其织物的后整理。经整理后的织物手感柔软、清爽、增强弹性，耐磨、耐洗，并可增强耐温性和防水性能。
- 2、用于处理假发及相类似制品，可使之柔软、亮泽、清爽，提高梳理效果。
- 3、作为隔离剂用于皮革等制品的表面，可保护革面、防粘。
- 4、用作橡胶、塑料等材料的脱膜剂。
- 5、用于地板、家具、沙发等的润滑、养护等。

6、用于制线行业各种线（特别是高速缝纫线）的处理，使之滑爽、增强线的强度与韧性，防断，提高缝纫速度。

用法用量：

依据不同的应用将其用水稀释至2~10%的浓度使用。

注意事项：

1. 本品为阳离子，与其他材料配伍时应注意配伍性，特别是阴离子与阳离子体系配伍使用时，应防止破乳。
2. 本品有一定的刺激性，如不慎溅入眼内时，应立即用清水冲洗干净。

包装贮运：

1. 本品用50、200公斤塑料桶包装。
2. 应存于干燥通风阴凉处，避免强日光照射，避免与酸、碱接触。库房温度不得低于5℃，以免冻结破乳，也不宜高于40℃。
3. 按非危险物品贮运。