

厂家直销敞开式流浆箱，双匀浆辊，

产品名称	厂家直销敞开式流浆箱，双匀浆辊，
公司名称	江苏佳杰智能装备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:信诺科技 型号:960~4800 产地:江苏盐城
公司地址	盐都区郭猛镇荣光路10号
联系电话	0515-88886566 18066166508

产品详情

一. 流浆箱质量指标:

流浆箱应保证浆流动平稳, 没有大的涡流, 横流和瞬间速度波动现象, 并沿纸机全宽速度分布一致.

上网的浆流所有各部分布浓度一致, 纤维分散均匀, 能防止沉降和絮聚,

保证纸料上网的流速可以控制使其与网速接近, 得到良好的成形条件.

1. 成品纸横向定量差不大于 $\pm 2\%$.
2. 上唇板上下唇板的开口宽度差不大于0.10mm.
3. 箱体内部表面粗糙接近镜面.(和浆料接触部分, 脱脂棉通过时不挂丝.)

二. 主要结构:

总体结构采用, 方锥管布浆, 阶梯扩散, 斜进浆, 活动式上唇板, 整幅调解及百分表微调.

百分表微调间距126mm左右。

1. 箱体:采用斜进浆, 减少箱体内浆料滞留现象。
2. 方锥管: 由大小端及方锥管组成, 大小端为天圆地方, 配有压力平衡管。
3. 阶梯孔板: 阶梯孔在整块有机玻璃上加工, 采用三级扩散孔形式。
4. 匀浆辊装置: 流浆箱堰池内设有二套匀浆辊, 直径200mm, 壁厚4mm。匀浆辊采用不锈钢制成喉辊和唇口匀浆辊的开孔率分别为35%--50% (设计时定), 摆线针轮减速器电机功率1.5KW。
5. 上唇板调节装置: 采用整幅调节和局部调节两部分组成, 局部调节采用百分表微调进行唇口局部开启度的微调, 保证纸张横幅定量差的要求, 上唇板可上下调节。
6. 下唇板为固定式。
7. 前墙设溢流板, 上下可调。
8. 喷雾管为不锈钢管, 喷嘴为尼龙喷嘴。

9. 为方便前墙微调，前方有横走台和扶梯。

三. 材料：

凡是与浆料接触的部位、部件及需要调节的转动部件都用不锈钢（304）或铜。

1、箱体前后墙板、两侧墙板均由不锈钢板（304）加工；流浆箱底座采用Q235A,上覆镜面板；

2、方锥管：不锈钢板（304）2mm厚，含法兰；加强筋间距300mm，板厚5mm；

3、匀浆辊：不锈无缝钢管（304）4mm厚；

4、调节杆；不锈钢；

5、阶梯孔板：用整块有机玻璃板；

6、上唇板不锈钢（304）8mm厚，直立小唇板（304）5mm厚，下唇板（304）6mm厚；

7. 横走台不锈钢和扶梯不锈钢装饰管。