

西安C40混凝土加固灌浆料厂家

产品名称	西安C40混凝土加固灌浆料厂家
公司名称	西安亨利建材有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:戈施涂 型号:C40 产地:西安
公司地址	西安市未央区凤城八路与太华路交汇处(北侧) 天和公馆第04幢1单元05层01号房
联系电话	13002939750

产品详情

高强无收缩自流平灌浆料

亨利无收缩灌浆料采用进口改性高分子添加剂混合高强度水泥拌制而成的干粉填料。

具有高流动性，微膨胀性，不收缩，早强快凝固，粘接强度高，施工简便。

冬季施工方便可在气温-10度灌浆。

灌浆料型号分部：HCM-1\CGM-1\RG-1\CGM-T\HGM-4\FSG-1\C40\C60\C80\C70\CGM-300\CGM-340\NCGM-80\FG-1\HLCGM-\CGM-4\CGM-3\TGM-1\UGM-1\H-60\H-40\RG-A灌浆料产品

本产品使用寿命长久。

亨利灌浆料产品用途：电厂设备、钢厂设备、化工厂设备、造纸厂设备、风电基础、煤矿加固、等单位设备安装预留孔灌浆。

民用建筑物的：梁增大截面灌浆、住外包钢加固灌浆、墙面灌浆、楼梯灌浆、补强加固。

现代高铁建设：轨道灌浆、桥梁灌浆、板面灌浆，支座灌浆等、。、。

城市道路：修补加固，缺陷灌浆。

亨利灌浆料产品性能：1-3天强度可达30MPa以上，最终强度60MPa以上。

灌浆基础处理：混凝土基面必须干净、坚固、无油脂或任何松散材料，如果混凝土表面有缺陷或者存在浮浆层，则必须用适当的机械方法将其清除，直至露出坚固的表面。螺栓孔中的杂物、尘土或碎片必须吹干净

使用方法：加水比例可按照：12-15%，

如果现场空间小，且灌浆体积不大，可选用桶内搅拌，先把清水放入桶内，再添加干粉料，采用低速搅拌机搅拌均匀灌入提前支好的模块中。

如果灌浆现场空间大，则采用人工地面搅拌，或者混凝土搅拌罐搅拌即可。

注意事项：搅拌好的灌浆料需在30分钟内用完，没有用完的料不得再加水搅拌。

灌料应从一侧灌入，直至另一侧溢出为止，以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气，使灌浆充实，不得从四侧同时进行灌浆。

灌浆完毕需要覆膜养护，3-7日。

亨利干粉灌浆料参考用量：计算约2.4吨/立方米的依据，计算实际使用量。

包装贮运：灌浆料为50kg袋装，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

亨利灌浆料保质期为3个月，超出保质期应复检合格后方可使用。

我们的产品是您施工最好选择！

工程业绩：韩城龙钢、渭河电厂、西郊电厂、交通大学、渭南中学、兴平化工厂、西玛电机、中铁二十局、中铁九局、美锦集团、西安建工、陕西安装集团、凯宾斯基酒店、CEC中国电子、陕北神木北元水泥厂、宁钢集团、平顶山煤业集团、昆钢集团、陕西送变电、贵州其正化工、略阳电厂、大秦铝业集团、中铁十八局集团、中天集团、蒲城清洁能源化工厂、中交公司、昆钢、唐钢、宁钢、宣钢、各大煤矿及建筑加固公司。

西安灌浆料厂家，宝鸡二次灌浆料，兰州二次加固灌浆料价格，西安增大截面灌浆料厂家，银川水泥基灌浆料，渭南基础灌浆料，韩城设备安装灌浆料，乌海钢结构灌浆料，榆林无收缩灌浆料，延安高强灌浆料，西安自流平灌浆料，大柳塔CGM灌浆料，西安亨利灌浆料，太原HCM二次灌浆料，神木CGM-370灌浆料厂家，汉中地脚螺栓灌浆料

2、使用方法

(1) 基面处理：清除预留孔中的杂物，安装灌浆用的模板，模板与四周面应采取可靠措施，防止在重力灌浆时发生漏浆。需灌浆的基面要清除粉尘、油污和其他污垢等不利于粘结的物质，基面应用清水湿润至饱和，但施工时不应留有明水。

(2) 灌浆过程应从一侧部位向四周注浆，直至从模板周边间隙处观察到灌浆材料全部灌满为止。灌浆前应初步计量所需浆体体积，实际灌注浆料数量不应与计算值产生过大误差，防止中间缺浆。

(3) 浆料按粉料：水=1:0.13(重量比)配制。应先将水加入搅拌桶内，然后逐渐加入称量好的灌浆料，边投料边用电动搅拌枪进行搅拌，直至粉料全部加完，再继续搅拌2-3分钟，使浆料均匀。

(4) 灌浆材料达到规定强度后,拆除模板,检查是否有漏浆,对漏浆处进行补浆.

(7) 24h后拧紧设备地脚螺栓、开机试车.

(8) 材料用量 : 2100—2200Kg / m³。

(9) 包装规格 : 25kg/袋 ,

(10) 产品名称 : APL-70-II设备专用灌浆材料