

# 装配式支吊架厂家定做 装配式支吊架价格报价 装配式支吊架

产品名称	装配式支吊架厂家定做 装配式支吊架价格报价 装配式支吊架
公司名称	河北凯瑞重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县正港工业区
联系电话	13333078881

## 产品详情

弹簧支吊架在管道架设中位置的确定

- 1, 装配式支吊架厂家定做, 管道, 弹簧支吊架首先要满足安全生产、工艺要求、操作方便、易于安装和维护;
- 2, 装配式支吊架价目表, 渠道集中, 如行布局, 容易做联合支持尽量分散独立组列。同时实现外观整洁;
- 3, 支架管道布置应靠近点, 尽量接近这种结构使得用于其他目的, 沿着墙壁、建筑物的列。或沿平台的梁、柱来支持; 利用奠定了
- 4, 管道布置应连起来组装轴承表面的管、水平管, 弹簧支吊架即支持大衣和绝缘管应该是在年底甚至组装, 垂直管支持大衣和绝缘的管管应对齐, 设计支持;
- 5, 当由弹簧或衣架, 弹簧支吊架更换管道和根组件之间应该有足够的空间。

管道支吊架安装时应注意事项

- (1)管道支吊架在安装时, 应保证平直牢固, 焊接应由专职焊工操作。
- (2)横梁应搭在两侧沟壁厚度不小于1/2处, 避免偏斜或脱落。
- (3)混凝土(或砖)支墩面上应预埋钢板, 以备滑托的滑动, 不得使滑托直接在混凝土顶面上滑动增加摩擦阻力。

(4)滑托与管子采用花焊，不得点焊以避免滑托脱落口。

(5)活动支架的间距在施工图明确标注时，应按图施工，但当采用吊支架时，应在阀门或管件处增加吊架，避免管道因荷载分布不均匀而变形。

(6)管道支架高度应考虑管道安装完毕后，与管沟底与沟盖板的净距离，即保证管道保温层不被水浸泡和被沟盖板压坏，同时考虑检修的间距。

(7)要求管道安装完毕，每个活动支架应受力均匀，不允许局部滑托悬起，或因支架过高而使管道局部顶起的现象。

(8)固定支架的型钢横梁应由设计确定型号。施工中不得随意更改。型钢与沟壁应牢固连接。

(9)凡与沟壁固定的支架，应保证埋入深度，周围孔洞宜采用豆石混凝土填补。

(10)应采用钻孔，装配式支吊架，再穿吊杆固定，不得气焊割孔。

现代建筑的机电系统中各种机电线路的数量十分巨大、规格型号非常复杂、使用功能也各有不同。机电系统在日常的工作时，装配式支吊架供应商，机电管道在重力满负荷运转时，是否有足够的强度将管道固定在结构上，是整个机电系统能否正常运转的关键;当突发时，机电系统管道在设防烈度的作用下，能否保证不损坏，以及有些生命线系统能否保证正常运转，也是关乎到保障人们生命财产的重要因素。

机电抗震支撑系统，是牢固连接于，已做抗震设计的建筑结构体的管路、槽系统及设备，以力为主要荷载的支撑系统，原有一般意义的支吊架系统是以重力为主要荷载的支撑系统，这两种支撑系统的设置并不重复而是相辅相成的。

抗震支吊架在建筑机电工程中的应用范围有多广：

- 1、大于DN65mm的所有管道。
- 2、所有防排烟系统管道。
- 3、所有直径大于0.70m的圆形风管。
- 4、所有截面积大于0.38m<sup>2</sup>的矩形风管。
- 5、重量在15kg/m及以上的电线桥架。
- 6、所有门形吊架。

装配式支吊架厂家定做-装配式支吊架价格报价-装配式支吊架由河北凯瑞重工有限公司提供。河北凯瑞重工有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）为客户提供“弯头,法兰,三通,弯管,异径管,管道配管”等业务，公司拥有“凯瑞重工”等品牌。专注于弯头等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。

